

Huile pour système hydraulique central 2600

Description

Les huiles LIQUI MOLY pour systèmes hydrauliques centralisés remplissent les plus hautes exigences techniques et conviennent à de nombreuses applications dans le domaine automobile. Les formulations sélectionnées avec soin à partir des meilleures matières premières garantissent une excellente tenue aux températures et un bon fonctionnement des systèmes même à de très basses températures atteignant -45 °C. Toutes les huiles pour systèmes hydrauliques centralisés offrent une excellente protection contre l'usure, le vieillissement et la corrosion, de même que des valeurs de friction optimales et une très faible tendance à la formation de mousse.

Propriétés

- bon comportement viscosité-température
- stabilité thermique maximale
- stabilité au vieillissement optimale
- excellent comportement aux températures basses
- excellente protection anticorrosion

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

Chrysler MS-1872 • Chrysler MS-5391 • Chrysler MS-11655 • Ford WSA-M2C 195-A • GM 88901975 • GM 89021184 • GM 9985010 • GM 9985835 • Hyundai PSF-3 • Hyundai PSF-4 • Kia PSF-3 • Kia PSF-4 • MB 236.3 • Mitsubishi PS Fluid • Nissan PSF-II • Opel B 040 2012 • Saab 30 09 800 • Saab 30 32 380 • Saab 93160548 • Subaru K0209A0080 • Toyota Type EH 008886-01 • Volvo 1161529 • Volvo 30741424

Données techniques

Densité à 15 °C	0,84 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	30 mm ² /s DIN 51562
Viscosité à 100 °C	7 mm ² /s DIN 51562
Indice de viscosité	200 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-69 °C DIN ISO 3016
Couleur/aspect	gelblich

Champs d'application

Ce liquide hydraulique synthétique contenant des additifs sans cendres, est adapté aux directions,



correcteurs d'assiette, suspensions hydropneumatiques et systèmes d'amortissement.

Utilisation

Bien agiter avant l'emploi. Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. Cette huile peut également être utilisée pour faire l'appoint de systèmes. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique 21603
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.