# Produktinformation
Bio Diesel Additiv

PI 23/04/01/2025

## Beschreibung
Bio Diesel Additiv ist eine Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften beim Einsatz von Bio Diesel Kraftstoff. Es ist abgestimmt auf die heutigen Motoren und Betriebsbedingungen. Durch die Erhöhung der Zündwilligkeit wird im Kaltbetrieb der Kraftstoff besser verbrannt und so die Geruchsbelästigung durch Abgase gesenkt.

## Eigenschaften
- senkt den Kraftstoffverbrauch
- gewährleistet optimale Verbrennung
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln
- guter Korrosionsschutz
- gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch
- Kat-getestet
- stabilisiert den Biokraftstoff
- hält Einspritzdüsen sauber

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Basis | Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit |
| Farbe/Aussehen | hellbraun, klar |
| Dichte bei 15 °C | 0,826 g/cm³ |
| Flammpunkt | 63 °C |
| Pourpoint | -35 °C |
| Viskosität bei 40 °C | <7 mm²/s |
| Geruch | charakteristisch |
| Form | flüssig |

## Einsatzgebiet
Zugabe zum Biodieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren, speziell auch in modernen Hochdruck-Dieselmotoren, in Pkw, Lkw, Traktoren, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

## Anwendung
Die Erhöhung der Zündwilligkeit, wird bei einer kontinuierlichen Additivierung eine 250 ml Dose für 70 l Dieselkraftstoff benötigt. Dosierung: 1:280.

Unter dem Aspekt der Düsensauberkeit und des Korrosionsschutzes wird Bio Diesel Additiv alle 2000 km in den Pkw-Dieseltank gegeben.

Bei Stilllegung und Konservierung von Motoren dem Biodieselkraftstoff 1 % Bio Diesel Additiv zugeben. Konservierungsvorschriften beachten.

Bio Diesel Additiv kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Kraftstoff beigemischt werden. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.
**Doseninhalt 250 ml für max. 70 l Kraftstoff ausreichend.**

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 250 ml Dose Blech | 3725<br>D-GB-I-E |
| 1 l Dose Blech | 1812<br>D-NL-F-GR-ARAB |
| 205 l Fass Schwarzblech | 3730<br>D-GB |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com