

## EUROLUB DOPPELKUPPLUNGSFLUID DKG

### Caractéristiques du produit

Le fluide pour double embrayage DKG est spécialement conçu pour répondre aux exigences des boîtes de vitesses à double embrayage de haute technologie, qui occupent une place de plus en plus importante dans le domaine technique, et en particulier pour les boîtes de vitesses à double embrayage dotées d'un circuit d'huile unique, dans lesquelles l'embrayage, les synchroniseurs, le train d'engrenages et la commande hydraulique utilisent la même huile.

Aspect : jaune

### Peut être utilisé avec

VW G-052-529 / VW G-052-182  
BMW 83222148578/83222148579  
BMW 83220440214/83222147477  
Ford WSS-M2C-936-A  
DTFR 13C130  
MB 236.25  
Mitsubishi MZ320065  
PSA 9734.S2  
Porsche 999.917.080.00  
Volvo 1161838 / 1161839

Audi G 052 529 A2  
Audi G 055 529 A2  
BMW 83 22 2 148 578  
Chrysler 68044345EA  
Citroen 9734.S2  
Ford 1 490 763  
Land Rover GX73-M1R564-AA  
MB 001 989 85 03  
Peugeot 9734.S2  
Porsche 000 0 43 207 30  
Seat G 052 182 A2  
Seat G 055 529 A2  
Skoda G 052 182 A2  
Skoda G 055 529 A2  
VW G 052 529 A2  
VW G 055 529 A2

### Livraison

|                    |              |           |
|--------------------|--------------|-----------|
| Article no. 545001 | 12 x 1 Liter | bouteille |
| Article no. 545020 | 20 Liter     | bidon     |
| Article no. 545060 | 60 Liter     | tonnelet  |
| Article no. 545208 | 208 Liter    | fût       |
| Article no. 545100 | 1000 Liter   | IBC       |

# DESCRIPTION DU PRODUIT

## Caractéristiques techniques:

| Données                  | Unité              | Méthode      | valeur |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------|
| Densité à 15 °C          | kg/L               | DIN 51 757   | 0.850  |
| Viscosité à 40 °C        | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 34.5   |
| Viscosité à 100 °C       | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51 562   | 7.2    |
| Indice de viscosité (VI) |                    | DIN ISO 2909 | 181    |
| Point d'éclair (COC)     | °C                 | DIN ISO 2592 | 216    |
| Point d'écoulement       | °C                 | DIN ISO 3016 | -51    |