

BATTERYcharge PRO 60A



Entwickelt von Profis – Gemacht für Profis

Der OSRAM BATTERYcharge PRO 60A ist ein professionelles Batterieladegerät, das für eine Vielzahl von Batterietypen für 12V- und 24-V-Fahrzeuge geeignet ist. Ideal für den Einsatz, wenn verschiedene Fahrzeuge und sogar ganze Flotten gewartet werden müssen, insbesondere in professionellen Werkstätten oder Ausstellungsräumen.

Durch die Auswahl verschiedener Batterietypen und Ladestufen kann der Benutzer, die für die verschiedenen Batterietypen erforderliche spezifische Ladung einstellen. Der BATTERYcharge PRO 60A kann variable Ladeströme bis zu einem Maximum von 60A liefern. Dies ist sowohl für Blei-Säure-Batterien als auch für Lithium-Batterien (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) und Start/Stopp-Batterien möglich. Variable Laderaten ermöglichen zudem ein flexibles Langsam- oder Schnellladen, um den individuellen Anforderungen jedes Nutzers gerecht zu werden. Zusätzlich zur Batterieladefunktion verfügt der BATTERYcharge PRO 60A über eine integrierte Starthilfefunktion. Das professionelle Batterieladegerät von OSRAM mit integriertem LED-Bildschirm durchläuft einen 7-stufigen Ladezyklus für Lithium-Batterien und einen 3-stufigen Ladezyklus für alle anderen Batterien, um die

Batterieleistung wiederherzustellen und zu optimieren sowie die Ladeerhaltung zu verbessern. Ausgestattet mit einem Griff für den bequemen Transport an der Oberseite des Geräts und mit den Rollen zum bequemen ziehen oder schieben ist das Profi-Ladegerät von OSRAM leicht in der Werkstatt zu transportieren. Darüber hinaus gewährt OSRAM auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

Technische Daten


Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Professionelle Fahrzeugbatterie-Ladegeräte
--	--

Elektrische Daten

Ladestrom (bis zu)	60 A
Ladungserhaltungstrom (bis zu)	60 A
Max. Batteriekapazität	700 Ah
Min. Batteriekapazität	14 Ah

Physical Attributes & Dimensions



Länge	360.0 mm
Breite	375.0 mm
Höhe	875.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	3
Batterietyp: Lithium Type of Battery	7
Batterieanschluss	Crocodile Clamps

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer	4d93b011-3058-4b3d-8dd8-377ae784feb6
-------------------------	--------------------------------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899629141	Smart Charge Pro 60A	Versandschachtel 1	383 mm x 327 mm x 587 mm	73.52 dm ³	21744.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

