

Doppelscheren-Hebebühne RAV509IF 230-400 V - 3 Ph - 50 Hz

GTIN: 5063084196071
SKU: RAV.509IF.196071

3,5 t, elektrohydraulisch, Unterflur | 230/400 V / 50 Hz

BESCHREIBUNG

Fahrschienen mit fixer Länge für ausgesprochen praktisches Arbeiten. Die optimale Lösung für den rationellen Arbeitsraum.

- Minimale Ausmaße bei hochgefahrener Hebebühne
- Vollständig freier Fußboden in der tiefsten Position

- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Büchsen, die keiner Wartung bedürfen
- Jedes Mal, wenn die Bühne komplett herunterfährt, wird der Gleichlauf durch ein patentiertes Ventil exakt geregelt
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren

ZUBEHÖR



Traversen für XS30-CAT
S505A2
Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück

Auffahrrampen-Kit
S540A4
Zusatzauffahrrampen für kurze Rampen | 1 Satz

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Doppelschere
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	3500kg
Hubhöhe max. bodeneben	1825mm
Hubzeit	41s
Senkzeit	41s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Auffahrhöhe	255mm
Achsvermessung	Nicht möglich
Fahrschienenlänge	1580mm
Fahrschienenbreite	510mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Länge	1610mm
Breite	1920mm