Πληροφορία προϊόντος

PI 28/04/04/2025

Stop Στη Διαρροή Λιπαντικού Κιβωτίου

Περιγραφή

Σταματά την απώλεια λαδιού από τα κιβώτια ταχυτήτων που στάζουν και έτσι αποτρέπει τους λεκέδες λαδιού που μολύνουν το περιβάλλον. Ανανεώνει λαστιχένια ή πλαστικά στεγανοποιητικά που έχουν ξεραθεί. Προστατεύει τους συμπλέκτες από το λάδωμα και αποτρέπει την ανεπαρκή λίπανση και τις ζημιές στο κιβώτιο ταχυτήτων που προκαλούνται από τα χαμηλά επίπεδα λαδιού.

Ιδιότητες

- αποτρέπει λεκέδες λαδιού και ρύπανση του περιβάλλοντος
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- αποτρέπει το λάδωμα συμπλεκτών
- προλαμβάνει την απώλεια λαδιού
- εύκολη εφαρμογή
- αποκαθιστά διαρροές από συρρικνωμένα ή πορώδη στεγανοποιητικά
- δυνατότητα ανάμιξης με λάδια κιβωτίων του εμπορίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες στους 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Δείκτης ιξώδους	101 DIN ISO 2909
Σημείο ανάφλεξης	66 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-27 °C DIN ISO 3016
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Βάση	combination of additives
Χρώμα / όψη	blue
Πυκνότητα στους 20 °C	0,92 g/ml
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για μηχανικά, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά.
Υπόδειξη: Δεν είναι κατάλληλο για κιβώτια DSG, αυτόματα κιβώτια καθώς και διαφορικά και μοτοσυκλέτες με συμπλέκτη σε λουτρό λαδιού (υγρός συμπλέκτης).

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο επαρκεί για έως και 1 l λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων. Προσθήκη δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η στεγανοποιητική δράση αρχίζει μετά από περ. 600 - 800 km. Σύσταση: Χρησιμοποιήστε το σε κάθε αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων για να διασφαλίσετε τη στεγανοποιητική δράση.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com