

ATH M®52 + A34

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Die ATH M®52 A34 ist eine professionelle PKW Reifenmontiermaschine für effiziente und beschädigungsfreie Reifenmontage. Der pneumatisch gesteuerte Hilfsmontagearm ATH A34 ermöglicht die mühelose (De)Montage von Niederquerschnitt , UHP und Run Flat Reifen. Das

selbstzentrierende, voreinstellbare 4 Spannbacken System mit zwei doppelwirkenden Aluminium Spannzylindern und 3 facher Schnellverstellung sorgt für sicheren Halt. Ergänzt durch den seitlichen Abdrücker mit Antiklemmsystem bietet die Maschine hohe Präzision, Sicherheit und Produktivität im Werkstattalltag.

Beschreibung

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich außen bis 22", zusätzlich verstellbar um -2"
- Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Zusätzliche Informationen

Spannbereich innen / außen	14 – 26 " / 12 – 22 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 and 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

