



## **4-Säulen-Hebebühne RAV4401Q**

GTIN: 5063084194329

SKU: RAV.4401X.194329

4,0 t, elektrohydraulisch, symmetrisch, mit ebenen  
Fahrbahnen, Fahrbahnlänge 4460 mm,  
Achsvermessung optional, Überflur, TEq-Link

### **BESCHREIBUNG**

- Hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
  - Hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
  - Riemenscheiben mit großem Durchmesser, mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
  - Mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten im stationären Zustand bei entlasteten Seilen
  - Seilbruchsicherung
  - Akustisches Einguetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
  - Mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, die den gültigen Richtlinien in Bezug auf den Erhalt des CE-Zeichens entsprechen
  - Niederspannungssteuerkreis (24 V)
- 
- Version mit flachen Fahrschienen

**ZUBEHÖR**

**Achsfreiheber J17X**

VSG.J17XX.901989

2,0 t, Hydraulisch, mit Handpumpe | für alle 4-Säulen- und Scheren-Hebebühnen


**Achsfreiheber J20PNX**

VSG.J20PN.901767

2,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J20PNR**

VSG.J20PN.901583

2,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J30PKL**

VSG.J30PK.902368

3,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J30PX**

VSG.J30PX.901781

3,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J30PR**

VSG.J30PR.901392

3,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J40PRL**

VSG.J40PR.901965

4,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J40PKL**

VSG.J40PK.901880

4,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J50PHT**

VSG.J50PH.902238

5 t, 392 mm Hub, lufthydraulisch, Teleskopstempelheber, rollengelagert in der Fahrbahn, Luftversorgung bauseits


**Achsfreiheber J20NX**

VSG.J20NX.901941

2,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


**Achsfreiheber J20PNXL**

VSG.J20PN.901682

2,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J20PNRL**

VSG.J20PN.901422

2,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J30X**

VSG.J30XX.901514

3,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


**Achsfreiheber J30PXL**

VSG.J30PX.901804

3,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J30PRL**

VSG.J30PR.901828

3,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J40PXL**

VSG.J40PX.902191

4,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J40PY**

VSG.J40PY.902214

4,0 t, lufthydraulisch


**Achsfreiheber J50PHA**

VSG.J50PH.902177

5,0 t, lufthydraulisch

**ZUBEHÖR**

**Auffahrrampen-Kit**

S4351A2

Lang, 1100 mm | für 4-Säulen-Hebebühnen RAV4401, RAV4402, RAV4401SI | 1 Paar



**Überfahrrampen-Kit für RAV4401, RAV4402, RAV4401SI**

S4351A1

1 Paar


**Säulenabdeckungen für 4-Säulen-Hebebühne**

S401A8


**Achsmesskit mit Drehtellerausparung | ohne Drehteller | 1 Satz**

STD1A10

Für RAV4350, RAV4401, RAV4405L, RAV4501L, RAV4651L, RAV4800


**Gummiklötze**

S505A7

20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


**Gummiklötze**

S505A6

40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


**Gummiklötze**


S505A9

60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück


**Gummiklötze**


S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


**Traversen für XS30-CAT**

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück


**Gummiklötze**

S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

**TECHNISCHE DETAILS**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Anzahl der Säulen</b>                    | 4                  |
| <b>Antriebsart</b>                          | Elektrohydraulisch |
| <b>Steuerung</b>                            | Elektrisch         |
| <b>Einbauart</b>                            | Bodenauflegend     |
| <b>Tragfähigkeit</b>                        | 4000kg             |
| <b>Hubhöhe max.</b>                         | 1905mm             |
| <b>Auffahrhöhe</b>                          | 150mm              |
| <b>Säulenabstand</b>                        | 2800mm             |
| <b>Säulenweite außen</b>                    | 3155mm             |
| <b>Säulenhöhe</b>                           | 2614mm             |
| <b>Durchfahrbreite</b>                      | 2470mm             |
| <b>Achsvermessung</b>                       | Optional           |
| <b>Fahrschienenlänge</b>                    | 4460mm             |
| <b>Fahrschienenbreite</b>                   | 500mm              |
| <b>Fahrschienenabstand</b>                  | 910 - 1250mm       |
| <b>Aufstelllänge mit<br/>Auffahrklappen</b> | 5418mm             |
| <b>Antriebsleistung</b>                     | 2,6kW              |
| <b>Ursprungsland, zollrechtlich</b>         | IT                 |