

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB BRAKE FLUID DOT4

Caractéristiques du produit

Il contient des glycols comme lubrifiants, ainsi que des inhibiteurs de corrosion et des antioxydants efficaces.

Le DOT4 présente une grande stabilité thermique.

Le DOT4 se distingue par une excellente protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux.

Utilisation, application et intervalles d'entretien en fonction du véhicule.

Le liquide de frein est hygroscopique et doit donc être conservé dans des récipients hermétiquement fermés. Après prélèvement, les récipients doivent être immédiatement refermés.

Point d'ébullition au moins 230 °C

Point d'ébullition en phase liquide au moins 155 °C

Peut être utilisé avec

FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 (Class 4)
SAE J 1703

Audi B 000 700 A1
BMW 83 13 0 139 897
Seat B 000 700 A1
Skoda B 000 700 A1
VW B 000 700 A1

Livraison

Article no. 542001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 542005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 542020	20 Liter	bidon
Article no. 542060	60 Liter	tonnelet
Article no. 542208	208 Liter	fût
Article no. 542100	1000 Liter	IBC

