Produktdatenblatt

BATTERYjumpstart 1000



Startet vollständig entladene Batterien
Die neue Boost-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, Fahrzeuge mit entladenen Batterien neu zu starten

Starke Lithiumbatterie
Startet Fahrzeuge mit bis zu 5 Litern Benzin- und 2 Litern Dieselmotoren

PD30W Powerbank
Lädt Handys und andere Geräte schnell über die integrierten USB-Ports auf

Leistungsstarkes und sicheres Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge mit integrierter USB-Ladefunktion und umfassenden Sicherheitsmerkmalen

Der OSRAM BATTERYjumpstart 1000 kann Fahrzeuge mit Motoren bis zu 5 Litern Benzin oder 2 Litern Diesel starten. Mit 1000A Startstrom eignet er sich für die meisten 12V-Autos, Transporter, SUVs und Nutzfahrzeuge. Die Boost-Funktion ermöglicht das Starten von vollständig entladenen Batterien. Die einzigartige ergonomische Smart-Klemme verfügt über längere Kabel für besseren Zugang zu schwer erreichbaren Stellen. Sicherheitsmerkmale umfassen Verpolungsschutz, Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz, ergänzt durch akustische und LED-Anzeigen. Eine integrierte Taschenlampe beleuchtet den Arbeitsbereich, und LED-Anzeigen zeigen den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Das Gerät verfügt über PD30W Schnellladungstechnologie für schnelleres Aufladen und leistungsstarkes Laden von mobilen Geräten über die USB-C- und USB-A-Ports.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Lithium Starter
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	5 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	2 l

General Product Information

Bestellnummer	OJS020

Elektrische Daten

Startstrom	250
Spitzenstrom	1000
Boost-Funktion (startet Batterien ab 0V)	Ja

Physical Attributes & Dimensions



Länge	254.0 mm
Breite	42.0 mm
Höhe	94.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Lithium Ion
Batteriekapazität	8000 mAh
Ladetyp	USB-C
Ladezeit	2 hr
Powerbank-Funktion	Ja

Umwelt Informationen

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	e4820144-9105-4a0c-ac14-22284b8fcc6d

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172408219	BATTERYjumpstart 1000	Faltschachtel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm^3	1042.00 g
4062172408226	BATTERYjumpstart 1000	Versandschachtel 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm^3	4528.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	Brochures BATTERYjumpstart 500/1000 Lithium Starter

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.