

# Polierfell V2

Polierfell für Rotationspoliermaschinen

ServFaces Polierfell / Lammfell für Rotationspolierer sind von höchster Fellqualität mit einem Fettanteil von 30-35 % und einer Faserdichte von ca. 24.000 Fasern / cm<sup>2</sup> (54S). Die konische Faserstruktur ermöglicht einen sehr sanften Poliervorgang ohne gleichzeitig die Lackoberfläche stark zu verletzen oder starke Mikrokratzer zu erzeugen. Diese Fellqualität garantiert beste Poliererergebnisse in Kombination mit den servFaces Polierpasten.

**Anwendungsgebiete:**

Rotationspoliermaschinen

**Farbe:**

weiß

**Härtegrad:**

Mittel abrasiv für Standardlack

**Material:**

Lammfell

**Empfohlene Schleifpasten:**

Cut Polish & Finish Polish

**Form:**

abgerundet

---

**Varianten:**

| Art. Nr.: | Größe Schwamm:       | Inhalt: |
|-----------|----------------------|---------|
| SF10201   | Ø 55 mm, 17 mm hoch  | 1 Stück |
| SF10201.1 | Ø 80 mm, 17 mm hoch  | 1 Stück |
| SF10201.2 | Ø 130 mm, 17 mm hoch | 1 Stück |
| SF10201.3 | Ø 155 mm, 17 mm hoch | 1 Stück |

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.