

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB AdBlue®

Caractéristiques du produit

Solution d'urée ultra-pure pour le post-traitement des gaz d'échappement SCR / AUS 32 conforme à la norme ISO 22241.

Utilisation: ne pas verser dans le réservoir de carburant ni dans d'autres réservoirs de liquide du véhicule, mais exclusivement dans le réservoir AdBlue® séparé et spécialement prévu à cet effet!

Température de stockage recommandée : entre 0 °C et +30 °C. Éviter l'exposition directe au soleil.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les réservoirs d'AdBlue® doivent être fermés hermétiquement.

L'AdBlue® peut geler à -11 °C. Il est donc important de le stocker dans un endroit où la température ne peut descendre en dessous de cette valeur. Si l'AdBlue® a gelé, il peut être réutilisé après décongélation, car il retrouve son état d'origine.

Si les consignes de stockage sont correctement respectées, l'AdBlue® peut être conservé jusqu'à un an.

Peut être utilisé avec

AUS 32 gem. ISO 22241

Audi G 052 910 A4
BMW 83 19 0 441 139
EVOBUS 004 989 04 20
MB 004 989 04 20
Seat G 052 910 A4
Setra 004 989 04 20
Skoda G 052 910 A4
VW G 052 910 A4

Livraison

Article no. 845005	4 x 5 Liter	bouteille
Article no. 845010	1 x 10 Liter	bidon
Article no. 845020	1 x 20 Liter	bidon
Article no. 845060	1 x 60 Liter	tonnelet
Article no. 845208	1 x 208 Liter	fût
Article no. 845100	1000 Liter	IBC
Article no. 845000	Bulk	à partir de 27 to

