

Motorbike 4T Shooter

Описание

Оптимизирует мощность двигателя. Удаляет отложения в топливной системе, на клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Благодаря этому снижается и расход топлива. Защищает всю топливную систему от коррозии. Предотвращает обледенение карбюратора. Испытано с катализатором.



Свойства

- повышает устойчивость работы
- хорошая защита от коррозии
- проверенно на катализаторах
- высокая экономичность
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- оптимизирует мощность мотора
- дружелюбен к окружающей среде
- для моторов с карбюраторами и/или прямым впрыском
- удаляет остатки

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	> 61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Плотность при 15°C	0,7989 г/мл

Сфера применения

Присадка в топливо для всех 4-тактных двигателей (карбюраторных и инжекторных).

Применение

Присадка в топливный бак. Оптимальное действие путем добавления при каждой заправке бака топливом. Полностью совместима со всеми видами бензина. 80 мл достаточно на 5 - 10 л топлива.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.