Produktinformation

PI 38/06/03/2025

Pro-Line Dieselpartikelfilterschutz

Beschreibung

Hochwirksames Additiv, das die Rußbildung reduziert und die Betriebssicherheit von Dieselpartikelfiltern verbessert. Speziell Kurzstrecken- und Stadtfahrzeuge sind vom Problem verstopfter Dieselpartikelfilter betroffen. Senkt durch spezielle, katalytisch wirksame Substanzen die Zündtemperatur des Rußes von 600 °C auf 450 °C. Dadurch wird die passive Regeneration des Filters im normalen Motorenbetrieb stark gefördert. Durch eine regelmäßige Anwendung bleibt der Dieselpartikelfilter sauber und teure Reparatur- und Standzeiten werden vermieden. Wirkt schon bei der Verbrennung der Rußbildung entgegen und sorgt so zusätzlich für eine niedrigere Belastung des Partikelfilters. Dies trägt zur Senkung der Emissionen bei.

Eigenschaften

- gewährleistet optimale Verbrennung
- für Kurzstrecken- und Stadtfahrzeuge besonders geeignet
- besonders für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter geeignet
- Regenerationshilfe für Dieselpartikelfilter
- reduziert den Rußausstoß

Technische Daten

Farbe/Aussehen	rot-braun
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,795 g/cm³
Flammpunkt	> 63 °C
Viskosität bei 40 °C	1,3750 mm²/s
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate

Einsatzgebiet

Für Dieselfahrzeuge mit Dieselpartikelfilter, sofern diese nicht bereits mit einem elektronisch gesteuerten Additivtanksystem zur Filterregeneration ausgestattet sind, wie z. B. bei Citroën und Peugeot. Auch für Nutzfahrzeuge und Busse. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Hinweis

Hinweis: Die Farbe des Produkts kann variieren. Diese Veränderung beeinträchtigt nicht die Qualität oder Wirksamkeit des Produkts.

Anwendung

Dem Kraftstoff unmittelbar alle 2.000 km vor dem Betanken zugeben. Doseninhalt (1 l) ausreichend für 300 l Dieselkraftstoff. **Hinweis:** Überdosierung sowie gemeinsame Anwendung mit Diesel Ruß-Stop vermeiden!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech	5123
	DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com