Informações sobre o produto

PI 36/09/02/2024

Pro-Line PROTECÇÃO PARA FILTROS DE PARTÍCULAS DIESEL

Descrição

Aditivo altamente eficiente que reduz a formação de fuligem e melhora a segurança de funcionamento dos filtros de partículas diesel. Este problema do filtro de partículas diesel entupido afecta especialmente os veículos usados para trajectos curtos e na cidade. Graças a substâncias especiais de efeito catalítico, reduz a temperatura de combustão da fuligem de 600 °C para 450 °C. Desta forma, a regeneração passiva do filtro em funcionamento normal do motor é altamente potenciada. A aplicação regular mantém o filtro de partículas diesel limpo e evita reparações e paragens caras. Combate a formação de fuligem logo durante a combustão, garantindo assim um esforço muito menor do filtro de partículas. Desta forma, o aditivo contribui para a redução das emissões.

Características

- especialmente adequado para veículos citadinos e utilizados em percursos curtos
- particularmente indicado para veículos com filtro de partículas diesel
- ajuda a regenerar os filtros de partículas diesel
- reduz a emissão de partículas
- garante uma combustão óptima

Dados técnicos

Côr / aspecto	red-brown
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	0,795 g/cm³
Ponto de inflamação	> 63 °C
Viscosidade a 40°C	1,3750 mm²/s
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses

Campos de utilização

Adequado para veículos a gasóleo com filtro de partículas diesel, desde que não estejam equipados com um sistema de depósito de aditivos controlado electronicamente para regeneração do filtro, como é o caso, por ex., nos veículos da marca Citroën e Peugeot.
Também adequado para veículos comerciais e autocarros.

Utilização

Adicionar ao combustível a todos os 2000 km imediatamente antes de abastecer. O conteúdo da lata (1 l) é suficiente para 300 l de gasóleo. **Nota:** Evitar a sobredosagem e a utilização simultânea com inibidor de ferrugem para veículos a gasóleo!

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	5123
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com