

Περιγραφή

Υψηλής αποτελεσματικότητας πρόσθετο, που μειώνει τη δημιουργία αιθάλης και βελτιώνει την ασφάλεια λειτουργίας των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου. Τα βουλωμένα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου είναι χαρακτηριστικό ειδικά των αυτοκινήτων που διανύουν μικρές αποστάσεις ή δεν κινούνται συχνά. Μειώνει χάρη στις ειδικές, καταλυτικά δραστικές ουσίες τη θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης από τους 600 °C στους 450 °C. Έτσι ενισχύεται σημαντικά η παθητική ανανέωση του φίλτρου στην κανονική λειτουργία του κινητήρα. Με την τακτική χρήση διατηρείται καθαρό το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου και αποφεύγονται δαπανηρά διαστήματα επισκευής και ακινησίας. Αντιμετωπίζει ήδη κατά την καύση τη δημιουργία αιθάλης φροντίζοντας έτσι επιπρόσθετα για χαμηλότερο φορτίο του φίλτρου σωματιδίων. Το πρόσθετο συμβάλλει έτσι επίσης στη μείωση των εκπομπών ρύπων.



υπερδοσολογία, όπως και την ταυτόχρονη χρήση με αντικαπνικό πετρελαίου!

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 5123
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα που διανύουν μικρές αποστάσεις και οχήματα που κινούνται σε αστικό περιβάλλον
- ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- βοήθημα ανανέωσης για φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου
- μειώνει την εκπομπή αιθάλης
- εγγυάται ιδανική καύση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	red-brown
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,795 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	> 63 °C
Ιξώδες στους 40 °C	1,3750 mm ² /s
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για πετρελαιοκίνητα οχήματα με φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου, εφόσον δεν είναι ήδη εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανεφοδιασμού πρόσθετων για την ανανέωση του φίλτρου, όπως συμβαίνει π.χ. στην Citroën και στην Peugeot. Κατάλληλο και για επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία.

Εφαρμογή

Προσθέστε κατευθείαν στο καύσιμο κάθε 2.000 km πριν τον ανεφοδιασμό. Το περιεχόμενο του δοχείου (1 l) επαρκεί για 300 l πετρέλαιο. **Υπόδειξη:** Αποφεύγετε την