Scherenhebebühne RAV640N.2I

GTIN: 5063084193117

SKU: RAV.640N2.193117

4,2 t, elektrohydraulisch, Plattformlänge 4600 mm, mit Fahrschienen zur Achsvermessung, Unterflur

BESCHREIBUNG

RAV600N Serie - One Lift for Double Solutions: Neue Geometrie der Hebebühne, und vereinfachte Fundamente. Hebebühne mit langen Fahrschienen, sehr robust gebaut für maximale Stabilität auch bei Arbeiten an großen Fahrzeugen.

- Große Vielseitigkeit: dieselbe Hebebühne kann sowohl als Unterflurausführung als auch auf dem Boden aufliegend verwendet werden
- Einfacher Einbau: einfache Erstellung der Grube
- Vielseitig einsetzbar: geeignet für sämtliche Arbeiten an verschiedenen Fahrzeugtypen

- Breite Abrollsicherungen für ein sicheres Arbeiten rund um die Hebebühne.
- Vorgebohrte Fixierlöcher für die Halterungen der 3D-Achmessköpfe.
- Die hydraulische Synchronisation der Bewegungen der Fahrschienen ist unabhängig von der Lastverteilung und wird durch ein patentiertes hydraulisches Ausgleichsventil gewährleistet.
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Verriegelung und pneumatischer Entriegelung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.
- Neue Geometrie der Hebebühne und vereinfachte Fundamente.
- Grundrahmen mit Nivelliervorrichtungen für ein einfacheres Aufstellen.
- Größere Hubhöhe.

- Alle Hebebühnen werden in Unterflur-Version geliefert - Der Rampenaufrüstsatz (siehe Zubehör) ermöglicht die Umrüstung auf die Überflur-Version.
- Offene Aussparung für Drehteller: Kantenlose Fahrschienen, die die Positionierung der Drehteller auf der gesamten Fläche der Aussparung selbst ermöglichen - Ideal um an schmalen Fahrzeugen zu arbeiten.
- Verbessertes Gleiten der Traverse: Werksseitig montierte verzinkte Achsheberführung für eine optimale und

schnelle Verstellung des Achshebers.

ZUBEHÖR

Rampenaufrüstsatz 1350 mm, Bodenrampen
S600NA11
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Rampenaufrüstsatz 1800 mm, Bodenrampen
S600NA14
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Rampenaufrüstsatz 1560 mm, Hängerampen
S600NA19
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Rampenaufrüstsatz 2000 mm, Hängerampen
S600NA21
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Schlauchverlängerung
S650.1SIC/D/2
Bedienaggregat in Auffahrrichtung rechts positioniert | Meterware

Schlauchverlängerung
S650.1SIC/S/2
2 m, Bedienaggregat in Auffahrrichtung links positioniert

Schlauchabdeckung 1 m
S510A1
Für die Bodenmontage von Hebebühnen

Gummiklötze
S505A7
20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze
S505A6
40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze
S505A9
60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück

ZUBEHÖR

Gummiklötze
S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze
S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück



Drehtellerabdeckungen für Fahrschienenbreite 615 mm
S640NA5

Zum vollständigen Verschließen der Drehtelleraussparung | geeignet für RAV.640N2.193117, RAV.640N2.193469, RAV.640N2.193001, RAV.640N2.193582, RAV.640N2.193216, RAV.640N3.192981 und RAV.640N2.193476 | 1 Satz / 2 Stück

Traversen für XS30-CAT
S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück

Überfahrrampen-Kit 1350 mm, Bodenrampen
S600NA15

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar

Überfahrrampen-Kit 1800 mm, Hängerampen
S600NA16

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar

Überfahrrampen-Kit 1560 mm, Hängerampen
S600NA6

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar

Überfahrrampen-Kit 2000 mm, Hängerampen
S600NA2

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar

Zusatzschiene für Dreiradfahrzeuge
S640A2

Für alle elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen

Steuerpultabdeckung für elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen
S611A4

Zum Schutz des Bedienfeldes | für alle Modelle

Schlauchverlängerung
S650.1SIC/D/5

5 m, Bedienaggregat in Auffahrrichtung rechts positioniert | geeignet für RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 und RAV.650N2.193384

Schlauchverlängerung
S650.1SIC/S/5

5 m, Bedienaggregat in Auffahrrichtung links positioniert | geeignet für RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 und RAV.650N2.193384

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Schere mit Fahrschienen
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	4200kg
Hubhöhe max. bodeneben	1800mm
Hubzeit	40s
Senkzeit belastet	40s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Serienmäßig
Fahrschienenlänge	4600mm
Fahrschienenbreite	615mm
Fahrschienenabstand	870mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	280bar
Länge	4600mm
Breite	2100mm
Einbautiefe	270mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT