



Reifenmontiermaschine GRS926.MOVI

GTIN: 5063084206312

SKU: RAV.GR926.206312

Montiermaschine für den mobilen Einsatz in Transportern, max. Geschwindigkeit 8 U/min, verkabelte elektrohydraulische Konsoleneinheit, Lkw, Felgendurchmesser 11 – 27", max. Felgenbreite 950 mm

BESCHREIBUNG

Einfahrbares Lkw-Reifenmontiermontiergerät, geeignet für Lieferwagen und geschlossene Anhänger. Ideal für den Serviceeinsatz auf der Straße, es kann sowohl Lkw- als auch Landwirtschaftsräder montieren.

- Die Steuerung ist elektrohydraulisch
- Hydraulische Spannvorrichtung
- Bei nicht Benutzung geht nach 5 s das Aggregat in Standby

ZUBEHÖR

Wulstklemme für Leichtmetallfelgen

G90A6

Alufelgen-Klemme


Montiereisen

G108A3

Kurz, patentiert


Montierhebel Lkw

G108A13


Pinzel Holz, abgewinkelt

G108A16

Für Radmontagemaschinen


Montagepaste | 3,5 kg

G800A37


**Klauenschutz für Leichtmetallfelgen
| 1 Satz / 4 Stück**

G108A2


Abdrücker für Springringe

G108A22


**Pneumatischer Wulstdrucker für
EM-Reifen**

G108A34

TECHNISCHE DETAILS

Montagekopf-Ausführung Automatisch

Montagearm-Ausführung Verschiebbar

Montagesäule-Ausführung Starr

TeqLink Nicht möglich

Workshop-Net Nicht möglich

**Spannvorrichtungs-
Ausführung** Zentral

Spannbereich min. 11"

Spannbereich max. 27"

Felgenbreite max. 37"

Felgendurchmesser min. 11"

Felgendurchmesser max. 27"

Reifentyp Lkw Standard

Radbreite max. 950mm

Raddurchmesser max. 1300mm

Radgewicht max. 1200kg

**Automatische
Abdrückbewegung** Ja

Abdrückkraft 16kN

**Anzahl
Montagegeschwindigkeiten** 1

Drehgeschwindigkeit 8U/min

Drehmoment max. 2200Nm

Leistung Spannfütermotor 1,5kW

Antriebsleistung 2,2kW

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz

Phasen	3
Absicherung	16A träge
Druckluftversorgung max.	130
Breite	890mm
Tiefe	2235mm
Höhe	1715mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT