



Reifenmontiermaschine G1250.30PLUS

GTIN: 5063084200129

SKU: RAV.G1250.200129

Ohne Montiereisen, automatisch, inkl. pneumatischem Wulstniederhalter und pneumatischem Radheber, Pkw, Felgendurchmesser 10 – 30", max. Felgenbreite 15" | wdk-zertifiziert

BESCHREIBUNG

Let the Wheels Speed Up

- Einfache Bedienung: Mit einer einzigen Bewegung lassen sich der Durchmesser und die Position aller drei Bedienarme einstellen
- Schnelle Bedienung: Memory System - die Selbstpositionierungsfunktion der Montagevorrichtung am Felgenreand
- Sichere Bedienung: Effektives und sicheres Abdrücken zum Schutz der Reifenflanke und des Drucksensors

Dank des innovativen, hebellosen (patentierten) Werkzeugs und den ausgereiften Automatikfunktionen ist ein schnelles, präzises und müheloses Arbeiten auch bei UHP - und Run-Flat-Reifen möglich. Die Ausführung ist bereits mit allen wichtigen Zubehöerteilen ausgestattet, wodurch sie sich besonders für Reifendienste und Autohäuser eignet.

- Elektromechanischer Antrieb, der die gleichzeitige Bewegung aller drei Bedienarme über ein Kettensynchronisierungssystem steuert.
- Sensor mit automatischer Aktivierung der Rollenvorschubfunktion für präzises und reifenschonendes Abdrücken.
- Laserpointer für die Anzeige der korrekten Vorrichtungspostionierung.
- MEMORY SYSTEM - Memory-Taste mit einer Funktion zur automatischen Neupositionierung der Vorrichtung am Felgenreand, so dass ein neuer Demontage- und Montagevorgang schnell fortgesetzt werden kann.
- Der Invertermotor ermöglicht dem Bediener die variable Regelung der Radgeschwindigkeit (0 - 15 U/min).
- Zum Schutz der Wulst wird die Geschwindigkeit automatisch an die ermittelte Spannung angepasst.
- Die Zentralaufnahme mit Schwenkplatte (patentiert), die auch für Tiefbettfelgen geeignet ist, bietet einen selbstsichernden Mechanismus, der den Kraftaufwand für den Bediener reduziert.
- Doppelabdrückrollensystem für die Wulst - Der Reifen wird mit Hilfe von zwei synchronisierten, gegenüberliegenden Rollen schnell und sicher abgedrückt.

- Drei verstellbare Arbeitshöhen
- Schneller Pedalreifenfüller, Manometer und Schnellfüllventil
- Ausgestattet mit einem pneumatischen, rotierenden Wulstniederhalter
- WDK-geprüft
- Ablagen für Zubehör, Ventile und Werkzeuge
- Der freie Raum im hinteren Bereich sorgt für bessere Manövrierbarkeit und Bewegungsfreiheit rund um die Maschine
- Komplette mit pneumatischem Radheber
- Schnellspannmutter für die Felgen
- Für maximalen Komfort befinden sich die Bedienelemente in einer einzigen Konsole
- Montagekopf aus felgenschonendem Material für Arbeiten nahe am Rand der Felgen, ohne diese zu beschädigen (Zero Stress Effect)

ZUBEHÖR

Typenspannplatte Universal | für Felgen ohne Mittenloch und umgekehrte Felgen | für G1000A138

G1000A137

Universalfansch für Blind- und Umkehrfelgen


Kunststoffschutz für Zentrierkegel

G1000A84K

Konusschutz für G1000A138 - G1000A80 | 1 Satz / 5 Stück


Montagevorrichtung

G1000A117

Kunststoff | 1 Stück


Montagevorrichtung

G1000A117K

Kunststoff | 20 Stück


Kunststoffschutz für Zugstangenbolzen

G1000A70K

Schutz für Zugvorrichtung am Spanntisch | 1 Satz / 5 Stück


Gummischutz für Montageteller

G1000A81K

Gummischutz-Set für Tiefbettfelgen | 1 Satz / 10 Stück


Spiegel mit Magnethalterung


G1000A86


Pinsel Kunststoff

G800A38


Montagepaste | 3,5 kg

G800A37


Flansch für LT (LLkw)

G1000A101

Für Reifenmontiermaschinen mit Zentralspannung


Typenspannplatte Universal | für CLAD-Felgen mit Mittenloch

G1000A161

Universaltypenfansch zum Fixieren von Felgen mit Zentralloch für die Fixierung


Typenspannplatte Universal | für Tiefbettfelgen

G1000A158

Universalfansch

TECHNISCHE DETAILS

Montagekopf-Ausführung	Ohne Montiereisen
Montagearm-Ausführung	Verschiebbar
Montagesäule-Ausführung	Starr
wdk-Zertifizierung	Serienmäßig
wdk-Zertifikats-ID	13-028
TeqLink	Nicht möglich
Workshop-Net	Nicht möglich
Spannvorrichtungs-Ausführung	Zentral
Spannbereich min.	10"
Spannbereich max.	30"
Felgenbreite max.	15"
Felgendurchmesser min.	10"
Felgendurchmesser max.	30"
Reifentyp Pkw	Run-Flat
Raddurchmesser max.	1194mm
Arbeitsbereich des Montagekopfes min.	10"
Automatische Abdrückbewegung	Ja
Abdrückkraft	12kN
Drehgeschwindigkeit	0 - 15U/min
Leistung Invertermotor	1,5kW
Leistung Spannfütermotor	0,75kW
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 - 60 Hz
Phasen	1

Absicherung	16A träge
Druckluftversorgung	8bar
Druckluftversorgung max.	10bar
Breite	1400mm
Tiefe	2100mm
Höhe	2090mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT