Информация к продукту
Benzinstabilisator

PI 32/01/29/2024



Описание
Современная беззольная комбинация активных веществ с консервирующими и защитными по отношению к материалам свойствами. Получена с применением последних разработок в сфере технологий присадок и топлива.

Свойства
- лёгок в работе
- экономично за счёт точной дозировки
- с долгосрочным эффектом
- защищает топливо от оксидации и старения
- проверенно на катализаторах

Технические данные

База	additive mixture in carrier liquid
Цвет / внешний вид	blue
Запах	characteristic
Форма	liquid
Плотность при 15°C	0,822 г/см³
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	>61 °C
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с

Сфера применения
Присадка в топливо для всех четырех- и двухтактных бензиновых двигателей. Для подготовки к длительному простою и консервации мотоциклов, старинных автомобилей и оснащенной двигателем садовой техники, а также автомобилей, работающих на газе.

Применение
25 мл из дозатора достаточно для консервации 5 л топлива. Перед консервацией добавить в бак в соответствующей дозировке, запустить двигатель и дать ему поработать около 10 мин.

Имеющиеся упаковки

250 мл дозирующий пластиковый баллончик	5107 D-F-NL

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com