

BATTERYcharge PRO 100A



Entwickelt von Profis – Gemacht für Profis

Der OSRAM BATTERYcharge PRO 100A ist ein professionelles Batterieladegerät, das für eine Vielzahl von Batterietypen für 12V und 24V Fahrzeuge geeignet ist. Ideal für den Einsatz, wenn verschiedene Fahrzeuge und sogar ganze Flotten gewartet werden müssen, insbesondere in professionellen Werkstätten oder Ausstellungsräumen.

Durch die Auswahl verschiedener Batterietypen und Ladestufen kann der Benutzer, die für die verschiedenen Batterietypen erforderliche spezifische Ladung einstellen. Der BATTERYcharge PRO 100A kann variable Ladeströme bis zu einem Maximum von 100A liefern. Dies ist sowohl für Blei-Säure-Batterien als auch für Lithium-Batterien und Start/Stopp-Batterien möglich. Variable Laderaten ermöglichen zudem ein flexibles Langsam- oder Schnellladen, um den individuellen Anforderungen jedes Nutzers gerecht zu werden. Eine integrierte Testfunktion ermöglicht zusätzlich die Diagnose von Batterie und Lichtmaschine. Das professionelle Batterieladegerät von OSRAM mit integriertem LCD-Bildschirm durchläuft einen 7-stufigen Ladezyklus für Lithium-Batterien und einen 9-stufigen Ladezyklus für alle anderen Batterien, um die Batterieleistung wiederherzustellen und zu optimieren sowie die Ladeerhaltung zu verbessern. Mit seinem geringen

Gewicht ist das Profi-Ladegerät von OSRAM leicht zu tragen und in der Werkstatt zu transportieren. Darüber hinaus gewährt OSRAM auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

Technische Daten


Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Professionelle Fahrzeugbatterie-Ladegeräte
--	--

Elektrische Daten

Ladestrom (bis zu)	100 A
Ladungserhaltungstrom (bis zu)	100 A
Max. Batteriekapazität	1000 Ah
Min. Batteriekapazität	14 Ah

Physical Attributes & Dimensions



Länge	250.0 mm
Breite	350.0 mm
Höhe	90.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	9
Batterietyp: Lithium Type of Battery	7
Batterieanschluss	Crocodile Clamps

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899629103	Smart Charge Pro 100A	Faltschachtel 1	415 mm x 380 mm x 117 mm	18.45 dm ³	7754.00 g
4062172328944	Smart Charge Pro 100A	Versandschachtel 1	440 mm x 410 mm x 153 mm	27.60 dm ³	8430.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYcharge PRO OSCP10024

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

