

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB HLP ISO-VG 46

Caractéristiques du produit

HLP est formulé à partir d'huiles de base d'excellente qualité et d'additifs modernes, soigneusement sélectionnés pour garantir une formulation optimale.
Des composants efficaces à base de zinc assurent une protection durable contre le vieillissement.
Le produit peut être purifié au cours du processus par une filtration ultra-fine, sans perte des composants actifs.

Peut être utilisé avec

DIN 51 524 / Teil 2
FZG-Test A8, 3/90
Schadenskraftstufe: >12

ISO 11158
AIST 126 + 127
ASTM D6158
SAE MS 1004
JCMAS P041 HK
GM LS 2

Livraison

Article no. 505005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 505020	20 Liter	bidon
Article no. 505060	60 Liter	tonnelet
Article no. 505208	208 Liter	fût
Article no. 505100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.879
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	46.0
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	6.7
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	97
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	240
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-27

