

EUROLUB BRAKE FLUID DOT4 LS.6 (Class 6)

Caractéristiques du produit

Le DOT4 LS.6 est un liquide de frein spécial à faible viscosité conforme aux normes ABS, ASR et ESP. Le DOT4 LS.6 est à base d'éther de glycol et contient des inhibiteurs de corrosion et des antioxydants efficaces.

Le DOT4 LS.6 présente une grande stabilité thermique.

Le DOT4 LS.6 se distingue par une excellente protection anticorrosion vis-à-vis des métaux ferreux et non ferreux.

Le liquide de frein est hygroscopique et doit donc être conservé dans des récipients hermétiquement fermés. Une fois le liquide prélevé, les récipients doivent être immédiatement refermés.

Point d'ébullition min. 250 °C

Point d'ébullition humide min. 165 °C

Peut être utilisé avec

FMVSS 116 DOT3/4

ISO 4925 (Class 6)

SAE J 1703/1704

BMW QV 34 001

Ford WSS-M6C65-A2

GM GMBW 3356

PSA S71 2114

VW TL 766-Z, VW 50 114

Livraison

Article no. 549001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 549005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 549020	20 Liter	bidon
Article no. 549060	60 Liter	tonnelet
Article no. 549208	208 Liter	fût
Article no. 549100	1000 Liter	IBC