

Informações sobre o produto

Diluyente antiferrugem rápido

PI 16/01/29/2025



Descrição

Removedor de ferrugem de acção extra rápida. Solta rapidamente os parafusos e as porcas emperrados. Penetra nos espaços mais restritos. Penetra e solta a ferrugem.

Características

- dissolve ferrugem
- excelente resistência à água salgada
- boa protecção contra a corrosão
- compatível com plásticos, pinturas e metais
- penetra rapidamente
- baixo coeficiente de atrito
- dissolvente da sujidade

Dados técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Côr / aspecto	brown
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	0,84 g/cm ³
Viscosidade a 40°C	< 7 mm ² /s
Ponto de inflamação	62 °C
Solvência em água	soluble
Margem de temperaturas de utilização	- 40°C to + 140°C °C
Rendimento	sheet steel, bright 140-180 m ² /l
Base	combination of oils, agents
Côr / aspecto	brown
Densidade a 20°C	0,84 g/ml DIN 51757
Margem de temperaturas de utilização	-40 bis +140 °C
Forma	liquid
Odor	characteristic

Campos de utilização

As propriedades excelentes resultam num vasto campo de possibilidades de utilização no trabalho, na oficina, em veículos e em todos os aparelhos em casa e na bricolagem.

Utilização

Pulverizar com lata de spray reutilizável, pistola de pulverização ou aplicação por imersão, pincel, esfregar.

Embalagens disponíveis



Embalagens disponíveis

5 l Jerrycan plástico 3611
D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.