

Περιγραφή

Αντισκωριακό ιδιαίτερα ταχείας δράσης. Αποσυνδέει κολλημένες βίδες και παξιμάδια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Διεισδύει ακόμη και στα στενότερα σημεία. Εισχωρεί κάτω από τη σκουριά και την ξεκολλάει.

Ιδιότητες

- διαλύει τη σκουριά
- εξαιρετική αντοχή σε θαλασσινό νερό
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ουδέτερο σε πλαστικά, βαφές και μέταλλα
- εισχωρεί γρήγορα
- ελάχιστος συντελεστής τριβής
- διαλύει τους ρύπους

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Βάση	combination of oils, agents
Χρώμα / όψη	brown
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,84 g/cm ³
Ιξώδες στους 40 °C	< 7 mm ² /s
Σημείο ανάφλεξης	62 °C
υδατοδιαλυτότητα	soluble
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	- 40°C to + 140°C °C
απόδοση	sheet steel, bright 140-180 m ² /l
Βάση	combination of oils, agents
Χρώμα / όψη	brown
Πυκνότητα στους 20 °C	0,84 g/ml DIN 51757
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 bis +140 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Από τις εξαιρετικές ιδιότητες προκύπτει ένας ευρύς τομέας δυνατοτήτων εφαρμογής στην επιχείρηση, στο συνεργείο, σε οχήματα και σε όλες τις συσκευές στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο.

Εφαρμογή

Ψεκασμός με δοχείο σπρέι, δοχείο ψεκασμού αέρα, πιστόλι βαφής ή επίστρωση με εμβάπτιση, πινέλο, σκούπισμα.



Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό 3611
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.