Information produit
Dégrippant rapide

PI 16/01/29/2025

Description
Dégrippant à l'action extrêmement rapide. Desserre en un bref laps de temps les vis et écrous solidement bloqués. Pénètre même dans les fentes les plus exigües. Le produit s'infiltre sous la rouille et la dissout.

Propriétés
- antirouille
- excellente résistance à l'eau salée
- bonne protection anticorrosion
- n'attaque pas les plastiques, les peintures et les métaux
- pénétrant rapidement
- faible coefficient de frottement
- élimine la saleté

Données techniques

Forme	liquid
Base	combination of oils, agents
Couleur/aspect	brown
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,84 g/cm³
Viscosité à 40 °C	< 7 mm²/s
Point d'inflammation	62 °C
Solubilité dans l'eau	soluble
Plage de température d'utilisation	- 40°C to + 140°C °C
Rendement	sheet steel, bright 140-180 m²/l
Base	combination of oils, agents
Couleur/aspect	brown
Densité à 20 °C	0,84 g/ml DIN 51757
Plage de température d'utilisation	-40 bis +140 °C
Forme	liquid
Odeur	characteristic

Champs d´application
Les excellentes propriétés se traduisent par un vaste champ d'applications possibles dans l'entreprise, à l'atelier, dans l'automobile et avec tous les appareils domestiques et de loisirs.

Utilisation
Vaporiser à la bombe à air, au pistolet ou apposer par immersion, au pinceau, au chiffon.

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	3611
	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com