

IT Smontagomme semiautomatico professionale per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Struttura rinforzata per utilizzi intensivi. Se completo dei due bracci helper opera senza difficoltà su pneumatici Low Profile e Run Flat.

EN Professional semi-automatic tyre changer with side-swinging arm suitable for cars and light commercial vehicles. Reinforced structure for intensive use. With the two optional helper arms, it ensures the most effective work on the hardest Low Profile and Run Flat tires.

FR Démonte-pneus semi-automatique professionnel avec mouvement latéral du bras, pour voitures et camionnettes. Structure renforcée pour usage intensif. Si équipé avec ses deux bras auxiliaires, il garantit un travail efficace sur les pneus Low Profile et Run Flat les plus durs.

DE Professionnelle Halbautomatische Reifenmontiermaschine für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Verstärkte Struktur für intensiven Gebrauch. Mit den zwei optionalen Hilfsarmen garantiert es die effektivste Arbeit auf dem härtesten Low-Profile und Run-Flat-Reifen.

ES Desmontadora de ruedas semiautomática profesional con movimiento lateral del brazo, para ruedas de coches y vehículos comerciales ligeros. Columna reforzada para uso intensivo. El utilizzo con los dos brazos de ayuda facilita las operaciones con neumáticos de perfil bajo y los Run Flat.



IT Dotato di dispositivo per il gonfiaggio di pneumatici tubeless. Include un serbatoio aria e un manometro per il gonfiaggio rapido dei pneumatici.

EN Equipped with the special built-in device for tubeless inflation. Provided with an air tank and a manometer for the faster tyre inflation.

FR Avec gonfleur pour pneus tubeless. Un réservoir d'air et un manomètre pour le gonflage rapide des pneus.

DE Ausstattung mit einer Vorrichtung zur Befüllung von Tubeless-Reifen. Es umfasst einen Lufttank und ein Manometer zur schnellen Aufblasen der Reifen.

ES Equipado con dispositivo de inflado de neumáticos tubeless. Incluye un depósito de aire y un manómetro para la rápida inflación de los neumáticos.

30"



Caratteristiche • Features • Fonctions • Funktionen • Funciones

30"

IT Bloccaggio cerchi da 12" a 30" (regolabile).
EN Rim capacity from 12" to 30" (adjustable).
FR Blocage jantes de 12" à 30" (reglable).
DE Felgenrearretierung von 12" bis 30" (regulierbar).
ES Bloqueo de llantas de 12" a 30" (ajustable).



IT Movimento laterale del braccio operante con bloccaggio manuale.
EN Side-swinging tool head arm with manual stop.
FR Mouvement latéral du bras porte outil avec blocage manuel.

DE Seitliche Bewegung des Montagearms mit manueller Blockierung.
ES Movimiento lateral del brazo porta-útil con bloqueo manual.



IT Paletta stallonatore con due diverse inclinazioni della lama per facilitare le operazioni di stallonatura su ruote di tutti i diametri.

EN Bead breaker with two different blade inclinations to facilitate the bead-breaking operations on wheels of all diameters.

FR Palette décolleur avec deux inclinations différentes pour faciliter les opérations de décollage sur les roues de tous les diamètres.

DE Die Wulstabdrückvorrichtung hat zwei verschiedene Neigungen, um die Reifenabdrückung auf Rädern aller Durchmesser zu erleichtern.

ES El destalonador ofrece dos inclinaciones diferentes para facilitar las operaciones de destalonado con ruedas de todos los diámetros.



IT Smontagomme professionale con ingombro ridotto.

EN Professional tyre changer with limited space required.
FR Démonpe pneus professionnelle avec espace limité requis.

DE Geringer Raumbedarf.

ES Necesita espacio limitado.




IT Velocità di rotazione variabile (motoinverter), comando a pedale.

EN Variable rotation speed (motoinverter) by pedal control.

FR Vitesse de rotation variable (motoinverter) avec commande à pédal.

DE Variable Rotationsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitsinverter), Fußsteuerung.

ES Velocidad de rotación variable (motoinverter), con mando a pedal.



Dotazione Standard • Standard Accessories



Accessori Opzionali • Optional Accessories



Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter	• Larghezza massima ruota • Max wheel width	• Bloccaggio esterno • Outside locking capacity	• Bloccaggio interno • Inside locking capacity	• Pressione di esercizio • Working pressure	• Alimentazione • Power supply	• Forza stallonatore • Bead breaker power	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening	• Velocità di rotazione • Rotation speed	• Peso netto • Net weight
• Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussendurchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Blocage extérieur • Aussenseitige Aufspannen • Para ruedas de exterior	• Blocage intérieur • Innerseitige Aufspannen • Para ruedas de interior	• Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentation • Stromversorgung • Alimentación	• Force décoller • Abdrückerkraft • Fuerza destalonador	• Ouverture maxi décoller • Max Öffnung Abdrückschaufel • Apertura máx destalonador	• Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Poids net • Nettogewicht • Peso neto
1200 mm (47,5")	470 mm (18,5")	12" - 28"	14" - 30"	8 - 10 bar	230V 50-60 Hz 1ph	3000 Kg	470 mm	6 - 12 rpm	240 Kg