



Reifenmontiermaschine G1250.30PLUSIT

GTIN: 5063084200037

SKU: RAV.G1250.200037

Ohne Montiereisen, automatisch, inkl. Tubeless-Reifenfüllvorrichtung, pneumatischem Wulstniederhalter und pneumatischem Radheber, Pkw, Felgendurchmesser 10 – 30", max. Felgenbreite 15" | wdk-zertifiziert

BESCHREIBUNG

Let the Wheels Speed Up

- Einfache Bedienung: Mit einer einzigen Bewegung lassen sich der Durchmesser und die Position aller drei Bedienarme einstellen
- Schnelle Bedienung: Memory System - die Selbstpositionierungsfunktion der Montagevorrichtung am Felgenrand
- Sichere Bedienung: Effektives und sicheres Abdrücken zum Schutz der Reifenflanke und des Drucksensors

Dank des innovativen, hebellosen (patentierten) Werkzeugs und den ausgereiften Automatikfunktionen ist ein schnelles, präzises und müheloses Arbeiten auch bei UHP - und Run-Flat-Reifen möglich. Die Ausführung ist bereits mit allen wichtigen Zubehörteilen ausgestattet, wodurch sie sich besonders für Reifendienste und Autohäuser eignet.

- Elektromechanischer Antrieb, der die gleichzeitige Bewegung aller drei Bedienarme über ein Kettensynchronisierungssystem steuert.
- Sensor mit automatischer Aktivierung der Rollenvorschubfunktion für präzises und reifenschonendes Abdrücken.
- Laserpointer für die Anzeige der korrekten Vorrichtungspostionierung.
- MEMORY SYSTEM - Memory-Taste mit einer Funktion zur automatischen Neupositionierung der Vorrichtung am Felgenrand, so dass ein neuer Demontage- und Montagevorgang schnell fortgesetzt werden kann.
- Der Invertermotor ermöglicht dem Bediener die variable Regelung der Radgeschwindigkeit (0 - 15 U/min).
- Zum Schutz der Wulst wird die Geschwindigkeit automatisch an die ermittelte Spannung angepasst.
- Die Zentralaufnahme mit Schwenkplatte (patentiert), die auch für Tiefbettfelgen geeignet ist, bietet einen selbstsichernden Mechanismus, der den Kraftaufwand für den Bediener reduziert.
- Doppelabdrückrollensystem für die Wulst - Der Reifen wird mit Hilfe von zwei synchronisierten, gegenüberliegenden Rollen schnell und sicher abgedrückt.

- Drei verstellbare Arbeitshöhen
- Schneller Pedalreifenfüller, Manometer und Schnellfüllventil
- Ausgestattet mit einem pneumatischen, rotierenden Wulstniederhalter
- WDK-geprüft
- Ablagen für Zubehör, Ventile und Werkzeuge
- Der freie Raum im hinteren Bereich sorgt für bessere Manövrierbarkeit und Bewegungsfreiheit rund um die Maschine
- Komplett mit pneumatischem Radheber
- Schnellspannmutter für die Felgen
- Für maximalen Komfort befinden sich die Bedienelemente in einer einzigen Konsole
- Montagekopf aus felgenschonendem Material für Arbeiten nahe am Rand der Felgen, ohne diese zu beschädigen (Zero Stress Effect)
- Patentierte TOP-Tubeless-Reifenfüllvorrichtung für die leistungsstarke und sichere Füllung

ZUBEHÖR

Typenspannplatte Universal | für Felgen ohne Mittenloch und umgekehrte Felgen | für G1000A138

G1000A137

Universalfansch für Blind- und Umkehrfelgen


Kunststoffschutz für Zentrierkegel

G1000A84K

Konusschutz für G1000A138 - G1000A80 | 1 Satz / 5 Stück


Montagevorrichtung

G1000A117

Kunststoff | 1 Stück


Montagevorrichtung

G1000A117K

Kunststoff | 20 Stück


Kunststoffschutz für Zugstangenbolzen

G1000A70K

Schutz für Zugvorrichtung am Spanntisch | 1 Satz / 5 Stück


Gummischutz für Montageteller

G1000A81K

Gummischutz-Set für Tiefbettfelgen | 1 Satz / 10 Stück


Spiegel mit Magnethalterung


G1000A86


Pinsel Kunststoff

G800A38


Montagepaste | 3,5 kg

G800A37


Flansch für LT (LLkw)

G1000A101

Für Reifenmontiermaschinen mit Zentralspannung


Typenspannplatte Universal | für CLAD-Felgen mit Mittenloch

G1000A161

Universaltypenfansch zum Fixieren von Felgen mit Zentralloch für die Fixierung


Typenspannplatte Universal | für Tiefbettfelgen

G1000A158

Universalfansch

TECHNISCHE DETAILS

Montagekopf-Ausführung Ohne Montiereisen

Montagearm-Ausführung Verschiebbar

Montagesäule-Ausführung Starr

wdk-Zertifizierung Serienmäßig

wdk-Zertifikats-ID 13-028

TeqLink Nicht möglich

Workshop-Net Nicht möglich

Spannvorrichtungs-Ausführung Zentral

Spannbereich min. 10"

Spannbereich max. 30"

Felgenbreite max. 15"

Felgendurchmesser min. 10"

Felgendurchmesser max. 30"

Reifentyp Pkw Run-Flat

Raddurchmesser max. 1194mm

Arbeitsbereich des Montagekopfes min. 10"

Automatische Abdrückbewegung Ja

Abdrückkraft 12kN

Drehgeschwindigkeit 0 - 15U/min

Leistung Invertermotor 1,5kW

Leistung Spannfuttermotor 0,75kW

Elektrischer Anschluss 230 V, 50 - 60 Hz

Phasen 1

Absicherung	16A träge
Druckluftversorgung	8bar
Druckluftversorgung max.	10bar
Breite	1760mm
Tiefe	2100mm
Höhe	2090mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT