



4-Säulen-Hebebühne RAV4651L

GTIN: 5063084194091

SKU: RAV.4651L.194091

6,5 t, elektrohydraulisch, symmetrisch, mit ebenen
Fahrbahnen, Fahrbahnlänge 5700 mm,
Achsvermessung optional, Überflur

BESCHREIBUNG

- Hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
 - Hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
 - Riemenscheiben mit großem Durchmesser, mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
 - Mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten im stationären Zustand bei entlasteten Seilen
 - Seilbruchsicherung
 - Akustisches Einguetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
 - Mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, die den gültigen Richtlinien in Bezug auf den Erhalt des CE-Zeichens entsprechen
 - Niederspannungssteuerkreis (24 V)
-
- Version mit flachen Fahrschienen

ZUBEHÖR

Achsfreiheber J17X

VSG.J17XX.901989

2,0 t, Hydraulisch, mit Handpumpe | für alle 4-Säulen- und Scheren-Hebebühnen


Achsfreiheber J20PNX

VSG.J20PN.901767

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J20PNR

VSG.J20PN.901583

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PKL

VSG.J30PK.902368

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PX

VSG.J30PX.901781

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PR

VSG.J30PR.901392

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PRL

VSG.J40PR.901965

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PKL

VSG.J40PK.901880

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J50PHT

VSG.J50PH.902238

5 t, 392 mm Hub, lufthydraulisch, Teleskopstempelheber, rollengelagert in der Fahrbahn, Luftversorgung bauseits


Achsfreiheber J20NX

VSG.J20NX.901941

2,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


Achsfreiheber J20PNXL

VSG.J20PN.901682

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J20PNRL

VSG.J20PN.901422

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30X

VSG.J30XX.901514

3,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


Achsfreiheber J30PXL

VSG.J30PX.901804

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PRL

VSG.J30PR.901828

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PXL

VSG.J40PX.902191

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PY

VSG.J40PY.902214

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J50PHA

VSG.J50PH.902177

5,0 t, lufthydraulisch

ZUBEHÖR

Auffahrrampen-Kit

S4651LA3

Lang, 1470 mm | für 4-Säulen-Hebebühnen RAV4651L, RAV4652L | 1 Paar



Überfahrrampen-Kit für RAV4651L

S4651LA2

1 Paar


Säulenabdeckungen für RAV4651L, RAV4652L, RAV4800, RAV4802

S4800A3


Achsmesskit mit Drehtellerausparung | ohne Drehteller | 1 Satz

STD140

Für RAV4350, RAV4401, RAV4405L, RAV4501L, RAV4651L, RAV4800


Gummiklötze

S505A7

20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A6

40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A9

60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	6500kg
Hubhöhe max.	1915mm
Auffahrhöhe	200mm
Säulenabstand	3300mm
Säulenweite außen	3780mm
Säulenhöhe	2874mm
Durchfahrbreite	2810mm
Achsvermessung	Optional
Fahrschienenlänge	5700mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	900mm
Länge mit Auffahrrampe	6674mm
Antriebsleistung	2,6kW
Ursprungsland, zollrechtlich	IT