Informações sobre o produto

PI 8/01/27/2025

Polimento abrilhantador

Descrição

Para limpar e polir superfícies pintadas com marcas de uso leves e ajuda a restituir a sua cor intensa original e o brilho intenso. Graças ao prático efeito repelente da água, repele a chuva e a sujidade a longo prazo, o que protege a pintura contra as influências climatéricas prejudiciais. Adequado para máquinas de polir.

Características

- com cera de Carnaúba
- protege contra influências climatéricas agressivas
- processamento extremamente simples
- elevado brilho resplandecente
- excelente protecção a longo prazo
- adequado para polimento mecânico

Dados técnicos

Base	botanical and synthetic waxes, micro-polishing pigments
Forma	viscous
Côr / aspecto	grey
Odor	characteristic
Densidade	1,02 g/cm³
Ponto de inflamação	101 °C
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	30 meses

Campos de utilização

Especialmente para superfícies pintadas com marcas de uso leves ou para retirar hologramas. Não aplicar em pinturas mate.

Utilização

1. Limpar previamente em profundidade as superfícies que deseja tratar com champô para automóveis e deixar secar bem.2. Agitar bem antes de utilizar.3. Em seguida, aplicar uma camada fina e uniforme de polimento abrilhantador sobre a esponja de polimento manual macia (Art. n.° 21781) ou sobre o pano de microfibras (Art. n.° 1651) em movimentos circulares.4. Tratar apenas componentes ligados em cada passo de trabalho.5. Depois da aplicação, polir os resíduos de cera com um pano de microfibras (Art. n.° 21783).Nota: Não utilizar em caso de acção directa do calor ou sobre superfícies pintadas quentes! Não aplicar em pinturas mate.

Embalagens disponíveis

Embalagens disponíveis

500 ml Garrafa plástico	23071
	E-P-H-RO-TR-GR

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com