

### Beschreibung

Reinigt und poliert Lackoberflächen mit leichten Gebrauchsspuren und hilft ihnen zu ursprünglicher Farbtiefe und brillantem Tiefenglanz zurück. Wirkt dank praktischem Abperleffekt über längere Zeit regen- und schmutzabweisend, was den Lack vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Poliermaschinene geeignet.



### Eigenschaften

- mit Carnaubawachs
- schützt vor aggressiven Umwelteinflüssen
- extrem leichte Verarbeitung
- strahlender Hochglanz
- hervorragender Langzeitschutz
- maschinenpoliturgeeignet

### Erhältliche Gebinde

500 ml Flasche Kunststoff 21762  
D

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

### Technische Daten

|                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Basis                                                          | pflanzliche und synthetische Wachse, Mikropolierpigmente |
| Form                                                           | viskos                                                   |
| Farbe/Aussehen                                                 | grau                                                     |
| Geruch                                                         | charakteristisch                                         |
| Dichte                                                         | 1,02 g/cm <sup>3</sup>                                   |
| Flammpunkt                                                     | 101 °C                                                   |
| Mindesthaltbarkeit bei<br>originalem,<br>geschlossenem Gebinde | 30 Monate                                                |

### Einsatzgebiet

Speziell für Lackoberflächen mit leichten Gebrauchsspuren oder zur Beseitigung von Hologrammen. Nicht auf Mattlacken einsetzen!

### Anwendung

1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen. 2. Vor Gebrauch gut schütteln. 3. Anschließend Hochglanzpolitur auf Handpolierschwamm weich (Art.-Nr. 21781) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. 4. Nur zusammenhängende Bauteile in einem Arbeitsgang behandeln. 5. Nach dem Auftragen die Wachsrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren. Hinweis: Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen anwenden! Nicht auf Mattlacken einsetzen!

### Erhältliche Gebinde