

Описание

Сильно щелочной, не содержащий фосфатов и быстро отделяющий загрязнения концентрат чистящего средства для чрезвычайно загрязненных поверхностей на устойчивых к щелочам основаниях в грузовых автомобилях. Для быстрого, легкого удаления сложных органических загрязнений типа графитовой пыли, тормозной и резиновой пыли, масел, консистентных смазок, полимеров, птичьего помета, мертвых насекомых и т.п. Благодаря своей биологической разлагаемости является особенно безвредным для окружающей среды и безопасным для сточных вод.

Свойства

- экономично в применении
- биологически расщепляемо
- не содержит огнеопасных растворителей
- концентрат для разбавки водой

Технические данные

Температура вспышки	not applicable
Пожароопасно	no
Цвет / внешний вид	green
Водородный показатель	13,3
Класс угрозы для воды (WGK)	WGK 1
База	non-ionic tensides, solubility promoters, complexing agents, anti-corrosion agents, scents, alkalis
Форма	liquid
Температура кипения	> 97 °C
Растворимость в воде	mixable
Плотность при 20°C	1,07 г/см³
Запах	fruity
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяца

Сфера применения

Для экспедиционных транспортных средств, грузовых автомобилей, автобусов, фургонов, автоцистерн и автомобилей-элеваторов, сельскохозяйственной техники и оборудования, строительных машин, кранов и муниципальных автопарков для кузовов, шасси, двигателей, колесных дисков, тентов и салонов. Подходит для масляных сепараторов.



Внимание!

Не наносить на горячие лакокрасочные покрытия или поверхности, не использовать под прямыми солнечными лучами! Не допускать высыхания! Перед применением проверить на совместимость!

Применение

Можно наносить путем распыления, методом погружения или растирания щеткой, тряпкой или губкой.

Распыление

В зависимости от цели применения развести водой и распылить на нужный предмет. Оставить на короткое время, после чего смыть водой.

Погружение

В зависимости от цели применения разбавить водой. Погрузить предмет и через некоторое время смыть водой.

Растирание

В зависимости от цели применения развести водой и нанести на сухую или предварительно увлажненную поверхность. Оставить на короткое время, после чего прополоскать водой.

Пропорции смешивания с водой для различных областей применения

Мойка автомобилей

Базовая мойка: от 1:1 до 1:60
Кузовные элементы, двигатели, шасси, тенты и кузова: от 1:3 до 1:14
Удаление сополимерного воска: от 1:2 до 1:3
Удаление насекомых: от 1:3 до 1:7
Высоконапорные агрегаты от 1:7 до 1:18
Очистка колесных дисков от 1:1 до 1:6
Предварительная химическая мойка на щеточных автомойках (предварительное разведение): в чистом виде до 1:15
Пластиковая обшивка/мягкая обивка (не поликарбонат): от 1:7 до 1:35

Информация к продукту

Pro-Line Nfz Profi Reinger

PI 17/02/21/2024



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.