



Doppelscheren-Hebebühne RAV540

GTIN: 5063084195234

SKU: RAV.540XX.195234

4,0 t, Niedrigprofil (135 mm), elektrohydraulisch, Überflur

BESCHREIBUNG

Version mit größerer Tragfähigkeit und längerer Aufnahmefläche


- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Büchsen, die keiner Wartung bedürfen
- Hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabhängig von der Lastverteilung, mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung
- Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen (rundum frei)
- Verlangsamte Fahrschienengeschwindigkeit beim Abheben und Aufsetzen auf den Fußboden
- Akustikmelder im untersten Bereich der Absenkbewegung
- Stahlgegossene Scherengelenke für maximale Belastung
- Auffahrhöhe 135 mm

ZUBEHÖR

Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück



**Schlauchabdeckung 1 m | extra flach
| für Bodenmontage**

S518A20

1 m | extra flach | für Bodenmontage


Auffahrrampen-Kit

S540A1

Lange Zusatzauffahrrampen für
Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit | 1
Satz / 4 Stück

Unterflur-Umrüstsatz

S540A2

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Doppelschere
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	4000kg
Hubhöhe max.	2000mm
Hubzeit belastet	46s
Senkzeit belastet	27s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Auffahrhöhe	135mm
Achsvermessung	Nicht möglich
Fahrschienenlänge	2060mm
Fahrschienenbreite	620mm
Fahrschienenabstand	790mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Phasen	3
Geräuschpegel	≤70dB(A)
Länge	2080mm
Breite	2030mm
Höhe	2000mm
Gewicht	850kg