

Περιγραφή

Συνθετικό λιπαντικό για πιρούνια και λάδι αμορτισέρ. Προσαρμοσμένο για γενική χρήση. Ειδικά συνθετικά βασικά λιπαντικά και αντίστοιχα πρόσθετα εγγυώνται τέλεια χαρακτηριστικά λειτουργίας και απόσβεση. Δεν δημιουργεί αφρό και δεν ξηραίνει τις τσιμούχες. Η καλή αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία από τις φθορές φροντίζουν για μεγάλη διάρκεια ζωής.



Ιδιότητες

- αποτρέπει το φούσκωμα των φλαντζών
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη προστασία από φθορά
- βελτιωμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,83 g/cm ³ ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 40 °C	28,5 mm ² /s DIN 51757
Ιξώδες στους 100 °C	5,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	146 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	244 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των τηλεσκοπικών πιρουνιών και αμορτισέρ καθώς και των κατασκευαστών των δικύκλων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	5952 D-F-I-GR
1 l δοχείο πλαστικό	2715 D-GB-I-E-P
5 l κάνιστρο πλαστικό	5953 D-F-I-GR

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό 3828
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.