

Περιγραφή

Πλήρως συνθετικό λάδι πιρουνιών και αμορτισέρ με βελτιστοποιημένη απόκριση. Γι' αυτό περιλαμβάνει και την καταλληλότητα στην απαίτηση για λάδι πιρουνιών SAE 4W μέχρι και SAE 2,5W. Δεν δημιουργεί αφρό και δεν ξηραίνει τις τσιμούχες. Προσφέρει καλή προστασία κατά της διάβρωσης και της φθοράς για υψηλή λειτουργική ασφάλεια.



Ιδιότητες

- εξαιρετικά ευαίσθητη συμπεριφορά απόκρισης
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την απαίτηση λαδιού πιρουνιού SAW 2,5W, σχετικά με το ιξώδες και τη συμπεριφορά ιξώδους
- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- αυξάνει την ασφάλεια στην οδήγηση
- μεγάλη προστασία από φθορά
- αποτρέπει το φούσκωμα των φλαντζών

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	1623
	D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	3016
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	18 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	4,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	131 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-72 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών διτροχων οχημάτων.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των τηλεσκοπικών πιρουνιών και αμορτισέρ καθώς και των κατασκευαστών των δικύκλων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	5950
	D-F-I-NL
1 l δοχείο πλαστικό	2716
	D-GB-I-E-P