Informações sobre o produto

PI 34/05/02/2024

Motorbike Fork Oil 5W light

Descrição

Óleo 100% sintético para garfo e amortecedor com reacção optimizada. Como tal, abrange também a compatibilidade com o requisito para óleos para garfos de suspensão SAE 4W até SAE 2,5W incluído. Impede a formação de espuma e o endurecimento das juntas. Proporciona uma boa protecção contra a corrosão e desgaste para uma boa segurança de funcionamento.

Características

- reacção particularmente sensível
- pode-se utilizar até ao requisito para óleos para garfos de suspensão SAE 2,5W relativo à viscosidade e propriedades de viscosidade
- protecção permanente contra a corrosão
- impede a formação de espuma
- aumenta a segurança de condução
- elevada protecção contra o desgaste
- impede o inchamento das juntas

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	18 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	4,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	131 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-72 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	220 °C DIN ISO 2592
Número de cor (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Uso universal em forquilhas telescópicas e amortecedores de motocicletas, ciclomotores, velomotores e outros veículos de duas rodas.

Utilização

Deve ter em conta as indicações dos fabricantes de motocicletas, forquilhas telescópicas e amortecedores!

Embalagens disponíveis

500 ml Lata plástico	1523 D-GB-I-E-P
1 l Lata plástico	2716 D-GB-I-E-P

Embalagens disponíveis

5 l Jerrycan plástico	1623 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan plástico	3016 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com