STANDARD SERVICE

TC22 Pro | WDK

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-25" Arbeitsbereich | 12" Standard Abdrückschaufel | TCX.PRO Assistenzsäule | WDK | 400V

Artikelnummer: 1692401001

BEISSBARTH
MESSBAR BESSER

Beschreibung

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

- Spannbereich von 10-25"
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 12" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklauen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TCX.PRO: Einstiegs Assistenzsäule mit Vollausstattung für UHP und Runflat Reifen

- Wulstniederhalterolle zum Drücken des Wulstes in das Tiefbett
- Mitlaufender Hilfsarm, um die Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Untere Abdrückteller zur einfachen Demontage von schweren, steifen oder breiten Reifen
- Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Gleichzeitige Höhenverstellung aller Werkzeuge

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Frontlift
- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Füllpistole
- WDK Montiereisen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP

- WDK Felgenschutz
- Felgenschutz Montiereisen
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert.

Technische Daten

Verpackungslänge	1050 mm
Verpackungsbreite	1260 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Länge	1360 mm
Höhe	1850 mm
Breite	930 mm
Raddurchmesser max.	1000 mm
Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Abdrückkraft	2600 N
Radbreite max.	305 mm
Drehgeschwindigkeit	8 | 16 U/min
Platzbedarf Breite	1240 mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Spannbereich max.	25 "
Spannbereich min.	10 "
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	25 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	22 "
Anzahl pro 20-Fuß-Container	9
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Länge	1700 mm
Spanntellerhöhe	670 mm

Zubehör

1692402014	Ablagefach | für TC22, TC45 und TC47L

1692402020	Plastikschutz | für WDK Montiereisen

1692402003	BeadLock Pro | mit Verlängerung	
1692402038	Montiereisen | WDK	
1692402036	Rollenbett | für TC22, TC45 und TC47L	
1692402034	Satz Spannklauen | 4 Stk. | für Rollerfelgen	
1692402380	Satz Spannklauen | 4 Stk. | für Motorradfelgen	
1692402032	Montagekopf | für Motorräder	
1692402031	Wulstklemme	
1692402028	WIKA Füllpistole mit Manometer	
1692402027	Felgenschutz	
1692402026	Kunststoff Montagekopf | TC22 und TC45	

1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf	
1692402023	Schutz Abdrückschaufel	
1692402021	Schutz Spannklauen | 4 Stk. | für TC22, TC45 und TC47L	
1692402019	Schutz Montagekopf | 10x vorne + 10x hinten	
1692402354	Radlift WL80 | fürTC-Serie	