



IT



GB

TOUCH *mec900*




**TOUCH
FOR ALL!**
Small Screen,
Big Impact.



TOUCH *mec900*


**Migliora e semplifica
la tua esperienza
di equilibratura!**

*Improve and simplify
your balancing experience!*



**IT AVANZATE
TECNOLOGIE DI
MISURAZIONE 3D**
grazie al nuovo
software dinamico
ed interconnesso.

**GB ADVANCED 3D
MEASURING TECHNOLOGIES**
thanks to the new dynamic
and interconnected
software.



IT INTERFACCIA GRAFICA
animata e intuitiva per
un'esperienza altamente
interattiva.

GB GRAPHIC INTERFACE
animated and intuitive
for a highly interactive
experience.



IT ASSISTENZA DA REMOTO
con controllo diretto sulla macchina,
supporto immediato per prestazioni
ottimali.

GB REMOTE ASSISTANCE
with direct control over the machine,
providing prompt support for optimal
performance.



IT AGGIORNAMENTI ONLINE
per una funzionalità continua,
al passo con i tempi.

GB ONLINE UPDATES
ensuring continuous functionality
and staying up-to-date.



**IT PERSONALIZZAZIONE
DEL SOFTWARE**
per adattarlo alle esigenze del cliente.

GB SOFTWARE CUSTOMIZATION
to tailor it to the customer's need.



IT TOUCHSCREEN

Display touchscreen da **10"** con risoluzione **grafica ottimizzata** e **animazioni 3D**, per una visualizzazione chiara e dettagliata dei dati. Assicura un'**interazione semplice**, intuitiva e veloce, con ampie possibilità di **personalizzazione**.

GB 10" touchscreen display with **optimized graphic resolution** and **3D animations** for clear and detailed data visualization. It ensures a simple, intuitive, and **fast interaction**, with extensive customization options.



IT ACQUISIZIONE DATI

Rilevamento automatico della **distanza** e del **diametro** della ruota tramite **accelerometro**. Un sistema rapido e senza necessità di manutenzione.

GB DATA ACQUISITION

Automatic detection of wheel **distance** and **diameter** via **accelerometer**. A fast system with no maintenance required.



IT ESD

ESD (Easy Sonar Data) è il software CORMACH che consente di **calcolare la larghezza di cerchi in ferro** senza un dispositivo SONAR dedicato.

GB ESD (Easy Sonar Data) is the CORMACH software that **allows the calculation of steel rim width** without the a dedicated measuring device.



IT LASER LINEA ORE 6

Indicatore laser che proietta un raggio preciso, **facilitando l'applicazione del peso adesivo**.

GB LASER LINE AT THE 6 O'CLOCK POSITION to indicate a precise beam, making it easier to apply adhesive weights.



IT LUCE LED

Illuminazione a LED per **agevolare il posizionamento del tastatore e l'applicazione dei pesi**, garantendo precisione e visibilità ottimale.

GB LED LIGHT

LED illumination to assist in positioning the index arm and sticking weights, ensuring precision and optimal visibility.



IT PROGRAMMA APP - ACCESSO RAPIDO AL PROGRAMMA ALU SPECIAL

Attivazione immediata del programma di equilibratura ALU SPECIAL senza l'uso della tastiera. Una volta acquisiti automaticamente i dati di diametro e distanza tramite il tastatore, il programma si avvia istantaneamente.

GB APP PROGRAM - QUICK ACCESS TO ALU SPECIAL PROGRAM

Immediate activation of the ALU SPECIAL balancing program without using the keyboard. Once the diameter and distance data are automatically acquired through the sensor, the program starts instantly.



IT PROGRAMMA PESI NASCOSTI

Disponibile in tutti i programmi ALU, ALU SPECIAL e MOTO, consente di applicare i pesi di equilibratura in modo invisibile, migliorando l'estetica della ruota e senza compromettere l'efficacia dell'equilibratura.

GB HIDDEN WEIGHT PROGRAM

Available in ALU, ALU SPECIAL and MOTO (motorcycle) programs for sticking weighs behind the spokes, thus improving the wheel's aesthetics without compromising the effectiveness of the balancing.



IT PROGRAMMA MINIMIZZAZIONE SQUILIBRIO STATICO

Attivazione automatica del programma per ridurre al minimo lo squilibrio statico, ottimizzando la precisione dell'equilibratura.

GB STATIC IMBALANCE MINIMIZATION PROGRAM

Automatic activation of the program to minimize static imbalance, improving balancing accuracy.



IT NUOVO SOFTWARE DI RISPARMIO PESI (SW)

Abbinato al programma MIN (Minimizzazione dello Squilibrio Statico), questo software consente di utilizzare un solo contrappeso sul piano di equilibratura interno del cerchio in lega, riducendo il consumo di pesi e ottimizzando il tempo di equilibratura.

GB NEW WEIGHT-SAVING SOFTWARE (SW)

Combined with the MIN program (Static Imbalance Minimization), this software allows to use a single counterweight on the inner balancing plane of the alloy wheel, reducing weight consumption and optimizing balancing time.



IT PROGRAMMI TRADIZIONALI E PROGRAMMI DEDICATI PER RUOTE AUTO, MOTO E SUV.

GB TRADITIONAL PROGRAMS AND DEDICATED PROGRAMS FOR CAR, MOTORCYCLE, AND SUV WHEELS.



IT RECUPERO DATI DI CALIBRAZIONE DI FABBRICA

GB RETRIEVAL OF FACTORY CALIBRATION DATA

IT CALIBRAZIONE FACILE

Procedura semplificata di calibrazione. Massima precisione.

GB EASY CALIBRATION

Simplified calibration procedure. Maximum precision.



IT PORTA USB

Permette il collegamento di dispositivi esterni, come tastiera e mouse, per una gestione ancora più comoda e versatile della macchina.

GB USB PORT

Allows connection of external devices, such as keyboard and mouse, for even more versatile machine management.

DOTAZIONE STANDARD STANDARD ACCESSORIES



21200418

21100057



21100240



N
Nitrogen
L
Locking
S
System



21100076

IT Dotazioni standard per versioni con sistema di bloccaggio NLS.

GB Standard accessories for versions with NLS locking system.

21100285



ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSOIRES



21100413

IT Basamento macchina, studiato per assicurare una maggiore stabilità operativa. (Disponibile esclusivamente montato presso la nostra fabbrica)

GB Machine base, designed to ensure greater operational stability. (Available on demand and built-in, pre-assembled only)



21100397

IT SOLLEVATORE PNEUMATICO UNIVERSALE
Capacità massima di sollevamento: 75 kg
Adatto a tutti i modelli di equilibratrici MEC

GB UNIVERSAL PNEUMATIC WHEEL LIFT
Maximum lifting capacity: 75 kg
Suitable for all MEC balancer models

VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS

TOUCH
mec900 ESD



01100314

TOUCH
mec900 B-ESD



01100384

IT Versione con freno
GB Version with pedal brake

TOUCH
mec900 -P BAS ESD



01100385

IT Versione con
basamento e bloccaggio NLS
GB Version with base
and NLS locking system

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Monitor touch / Touch screen	10"
Diametro albero / Shaft diameter	40 mm
Peso massimo ruota / Max wheel weight	75 kg
Diametro massimo ruota / Max wheel diameter	1.120 mm
Larghezza cerchio / Rim width	590 mm
Diametro cerchio impostabile / Settable rim diameter	8"-35"
Alimentazione / Power supply	110/230V 50/60 Hz - 1 ph
Potenza assorbita / Input power	100 W
RPM / RPM	140 rpm
Precisione equilibrio / Balancing precision	1 gr
Velocità di equilibratura / Balancing speed	5,5 sec
Rumorosità / Noise level	< 70 dB(A)
Peso netto / Net weight	130 kg

