Scherenhebebühne RAV660N.2.55I

GTIN: 5063084193322

SKU: RAV.660N2.193322

6,0 t, elektrohydraulisch, Plattformlänge 5500 mm, mit Fahrschienen zur Achsvermessung, Unterflur

BESCHREIBUNG

RAV600N Serie - One Lift for Double Solutions: Neue Geometrie der Hebebühne, und vereinfachte Fundamente. Hebebühne mit langen Fahrschienen, sehr robust gebaut für maximale Stabilität auch bei Arbeiten an großen Fahrzeugen.

- Große Vielseitigkeit: dieselbe Hebebühne kann sowohl als Unterflurausführung als auch auf dem Boden aufliegend verwendet werden
- Einfacher Einbau: einfache Erstellung der Grube
- Vielseitig einsetzbar: geeignet für sämtliche Arbeiten an verschiedenen Fahrzeugtypen

- Breite Abrollsicherungen für ein sicheres Arbeiten rund um die Hebebühne.
- Vorgebohrte Fixierlöcher für die Halterungen der 3D-Achmessköpfe.
- Die hydraulische Synchronisation der Bewegungen der Fahrschienen ist unabhängig von der Lastverteilung und wird durch ein patentiertes hydraulisches Ausgleichsventil gewährleistet.
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Verriegelung und pneumatischer Entriegelung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.
- Neue Geometrie der Hebebühne und vereinfachte Fundamente.
- Grundrahmen mit Nivelliervorrichtungen für ein einfacheres Aufstellen.
- Größere Hubhöhe.

- Alle Hebebühnen werden in Unterflur-Version geliefert - Der Rampenaufrüstsatz (siehe Zubehör) ermöglicht die Umrüstung auf die Überflur-Version.
- Offene Aussparung für Drehteller: Kantenlose Fahrschienen, die die Positionierung der Drehteller auf der gesamten Fläche der Aussparung selbst ermöglichen - Ideal um an schmalen Fahrzeugen zu arbeiten.
- Verbessertes Gleiten der Traverse: Werksseitig montierte verzinkte Achsheberführung für eine optimale und

schnelle Verstellung des Achshebers.

ZUBEHÖR

Rampenaufrüstsatz 1350 mm, Bodenrampen
S600NA11
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Rampenaufrüstsatz 1800 mm, Bodenrampen
S600NA14
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Rampenaufrüstsatz 1560 mm, Hängerampen
S600NA19
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Rampenaufrüstsatz 2000 mm, Hängerampen
S600NA21
Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück

Schlauchabdeckung 1 m
S510A1
Für die Bodenmontage von Hebebühnen

Gummiklötze
S505A7
20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze
S505A6
40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze
S505A9
60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze
S505A5
120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze
S505A1
200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

ZUBEHÖR

Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück

Überfahrrampen-Kit 1350 mm, Bodenrampen

S600NA15

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar

Überfahrrampen-Kit 1800 mm, Hängerampen

S600NA16

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar

Überfahrrampen-Kit 1560 mm, Hängerampen

S600NA6

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar

Überfahrrampen-Kit 2000 mm, Hängerampen

S600NA2

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar



Drehtellerabdeckungen für Fahrschienenbreite 650 mm

S650NA5

Zum vollständigen Verschließen der Drehtelleraussparung | geeignet für RAV.650N2.193797, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018, RAV.640N5.193049, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 2 Stück

Zusatzschiene für Dreiradfahrzeuge

S640A2

Für alle elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen

Steuerpultabdeckung für elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen

S611A4

Zum Schutz des Bedienfeldes | für alle Modelle

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Schere mit Fahrschienen
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	6000kg
Hubhöhe max. bodeneben	1805mm
Hubzeit	47s
Senkzeit belastet	40s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Optional
Fahrschienenlänge	5500mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	900mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	280bar
Länge	5500mm
Breite	2200mm
Einbautiefe	270mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT