Πληροφορία προϊόντος

PI 18/09/15/2023

Συντηρητικό εσωτερικού κινητήρα

Περιγραφή

Μεγάλης διάρκειας προστασία από σκουριά και οξείδωση. Μεγάλη ασφάλεια λειτουργίας, εύκολος χειρισμός. Συμβατό με όλους τους κινητήρες.

Ιδιότητες

- μεγάλης διάρκειας αντιδιαβρωτική προστασία
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη απόδοση
- εύκολη χρήση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	braun, brown
προωθητικό αέριο	propane, butane
Αντιδιαβρωτική προστασία	bestanden, approved DIN 51357/51358/51585
Οσμή	characteristic
Μορφή	aerosol, liquid

Πεδίο χρήσης

Για ασφαλή μεγάλης διάρκειας συντήρηση όλων των βενζινοκινητήρων 2T και 4T και πετρελαιοκινητήρων καθώς και κινητήρων επιβατικών, φορτηγών και σκαφών καθώς και μοτοσικλετών, χλοοκοπτικών, εκχιονιστικών, γεννητριών ρεύματος, αντλιών κτλ.

Εφαρμογή

Η συντήρηση πραγματοποιείται ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα μέσω καρμπιρατέρ, τρύπας μπουζί, μπεκ ψεκασμού ή προθερμαντήρα.

Κινητήρας 2T

Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα, με τον κινητήρα σε λειτουργία σε χαμηλές στροφές ψεκάστε 10-20 δευτερόλεπτα συντηρητικό εσωτερικού κινητήρα στο καρμπιρατέρ, σβήστε τον κινητήρα, ξεβιδώστε τα μπουζί, ψεκάστε 5-10 δευτερόλεπτα (ανάλογα με το μέγεθος του κυλίνδρου) συντηρητικό εσωτερικού κινητήρα στον κύλινδρο, περιστρέψτε τον κινητήρα με το χέρι.

Κινητήρας 4T

Αφαιρέστε τα μπουζί, τα μπεκ ψεκασμού ή τους προθερμαντήρες και ψεκάστε συντηρητικό εσωτερικού κινητήρα 5-10 δευτερόλεπτα (ανάλογα με το μέγεθος των κυλίνδρων) στους κυλίνδρους, περιστρέψτε τον κινητήρα με το χέρι ή με τη μίζα, τοποθετήστε ξανά τα μπουζί, τα μπεκ ψεκασμού ή τους προθερμαντήρες.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο σπρέι	1420
	D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com