

Scherenhebebühne RAV640N.3.46ISI

GTIN: 5063084192981

SKU: RAV.640N3.192981

4,2 t, elektrohydraulisch, Plattformlänge 4600 mm, mit Gelenkspieltester, integriertem Radfreiheber und Fahrschienen zur Achsvermessung, Unterflur | zugelassene Version für Audits in Italien

BESCHREIBUNG

RAV600N Serie - One Lift for Double Solutions: Neue Geometrie der Hebebühne, und vereinfachte Fundamente. Hebebühne mit langen Fahrschienen, sehr robust gebaut für maximale Stabilität auch bei Arbeiten an großen Fahrzeugen.

- Große Vielseitigkeit: dieselbe Hebebühne kann sowohl als Unterflurausführung als auch auf dem Boden aufliegend verwendet werden
- Einfacher Einbau: einfache Erstellung der Grube
- Vielseitig einsetzbar: geeignet für sämtliche Arbeiten an verschiedenen Fahrzeugtypen
- Breite Abfallsicherungen für ein sicheres Arbeiten rund um die Hebebühne.
- Integrierter Radfreiheber mit komplett glatter Aufnahmefläche.
- Vorgebohrte Fixierlöcher für die Halterungen der 3D-Achsmessköpfe.
- Die hydraulische Synchronisation der Bewegungen der Fahrschienen ist unabhängig von der Lastverteilung und wird durch ein patentiertes hydraulisches Ausgleichsventil gewährleistet.
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Verriegelung und pneumatischer Entriegelung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.
- Neue Geometrie der Hebebühne und vereinfachte Fundamente.
- Grundrahmen mit Nivellier Vorrichtungen für ein einfacheres Aufstellen.
- Größere Hubhöhe.
- Alle Hebebühnen werden in Unterflur-Version geliefert - Der Rampenaufrüstatz (siehe Zubehör) ermöglicht die Umrüstung auf die Überflur-Version.

- Offene Aussparung für Drehteller: Kantenlose Fahrschienen, die die Positionierung der Drehteller auf der gesamten Fläche der Aussparung selbst ermöglichen - Ideal um an schmalen Fahrzeugen zu arbeiten.
- Verbessertes Gleiten der Traverse: Werksseitig montierte verzinkte Achsheberführung für eine optimale und schnelle Verstellung des Achshebers.

ZUBEHÖR

Rampenaufstützatz

S600NA12

1350 mm, Bodenrampen | zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 1800 mm, Bodenrampen

S600NA13

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 1560 mm, Hängerampen

S600NA18

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 2000 mm

S600NA20

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Schlauchabdeckung 1 m

S510A1

Für die Bodenmontage von Hebebühnen


Gummiklötze

S505A7

20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A6

40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A9

60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

ZUBEHÖR

Drehtellerabdeckungen für Fahrschienenbreite 615 mm

S640NA5

Zum vollständigen Verschließen der Drehtelleraussparung | geeignet für RAV.640N2.193117, RAV.640N2.193469, RAV.640N2.193001, RAV.640N2.193582, RAV.640N2.193216, RAV.640N3.192981 und RAV.640N2.193476 | 1 Satz / 2 Stück


Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück


Überfahrrampen-Kit

S650A5

1350 mm, Bodenrampen | für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit 1800 mm

S600NA17

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit 1560 mm, Hängerrampen

S600NA8

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit

S600NA4

2000 mm, Hängerrampen | für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Zusatzschiene für Dreiradfahrzeuge

S640A2

Für alle elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen


Steuerpultabdeckung für elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen

S611A4

Zum Schutz des Bedienfeldes | für alle Modelle


Schlauchverlängerung

S650.3SIC/D/2

2 m, Bedienaggregat in Auffahrriechung rechts positioniert | geeignet für RAV.640N4.192998 und RAV.640N3.192981


Schlauchverlängerung

S650.3SIC/D/5

5 m, Bedienaggregat in Auffahrriechung rechts positioniert | geeignet für RAV.640N4.192998 und RAV.640N3.192981


Schlauchverlängerung

S650.3SIC/S/2

2 m, Bedienaggregat in Auffahrriechung links positioniert | geeignet für RAV.640N4.192998 und RAV.640N3.192981


Schlauchverlängerung

S650.3SIC/S/5

5 m, Bedienaggregat in Auffahrriechung links positioniert | geeignet für RAV.640N4.192998 und RAV.640N3.192981

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Schere mit Fahrschienen
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	4200kg
Hubhöhe max. bodeneben	1805mm
Hubzeit	40s
Senkzeit belastet	40
Gelenkspieltester	Serienmäßig
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Optional
Fahrschienenlänge	4600mm
Fahrschienenbreite	615mm
Fahrschienenabstand	870mm
Radfreiheber	Serienmäßig
Tragfähigkeit Radfreiheber	3500kg
Hubweg Radfreiheber	500mm
Aufnahmelänge Radfreiheber min.	1390mm
Aufnahmelänge Radfreiheber max.	2000mm
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	280bar
Länge	4600mm
Breite	2100mm

Einbautiefe	295mm
--------------------	-------

Ursprungsland, zollrechtlich	IT
-------------------------------------	----