



Scherenhebebühne RAV660N.2.55ISI

GTIN: 5063084193360

SKU: RAV.660N2.193360

6,0 t, elektrohydraulisch, Plattformlänge 5500 mm,
mit integriertem Radfreiheber und Fahrschienen zur
Achsvermessung, Unterflur

BESCHREIBUNG

RAV600N Serie - One Lift for Double Solutions: Neue Geometrie der Hebebühne, und vereinfachte Fundamente. Hebebühne mit langen Fahrschienen, sehr robust gebaut für maximale Stabilität auch bei Arbeiten an großen Fahrzeugen.

- Große Vielseitigkeit: dieselbe Hebebühne kann sowohl als Unterflurausführung als auch auf dem Boden aufliegend verwendet werden
- Einfacher Einbau: einfache Erstellung der Grube
- Vielseitig einsetzbar: geeignet für sämtliche Arbeiten an verschiedenen Fahrzeugtypen
- Breite Abrollsicherungen für ein sicheres Arbeiten rund um die Hebebühne.
- Integrierter Radfreiheber mit komplett glatter Aufnahme­fläche.
- Vorgebohrte Fixierlöcher für die Halterungen der 3D-Achsmessköpfe.
- Die hydraulische Synchronisation der Bewegungen der Fahrschienen ist unabhängig von der Lastverteilung und wird durch ein patentiertes hydraulisches Ausgleichsventil gewährleistet.
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Verriegelung und pneumatischer Entriegelung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.
- Neue Geometrie der Hebebühne und vereinfachte Fundamente.
- Grundrahmen mit Nivellier­vorrichtungen für ein einfacheres Aufstellen.
- Größere Hubhöhe.
- Alle Hebebühnen werden in Unterflur-Version geliefert - Der Rampenauf­rüst­satz (siehe Zubehör) ermöglicht die Umrüstung auf die Überflur-Version.
- Offene Aussparung für Drehteller: Kantenlose Fahrschienen, die die Positionierung der Drehteller auf der

gesamten Fläche der Aussparung selbst ermöglichen - Ideal um an schmalen Fahrzeugen zu arbeiten.

- Verbessertes Gleiten der Traverse: Werksseitig montierte verzinkte Achsheberführung für eine optimale und schnelle Verstellung des Achshebers.

ZUBEHÖR

Rampenaufstützatz

S600NA12

1350 mm, Bodenrampen | zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 1800 mm, Bodenrampen

S600NA13

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 1560 mm, Hängerampen

S600NA18

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 2000 mm

S600NA20

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Schlauchverlängerung

S650.1SIC/D/2

Bedienaggregat in Auffahrriechung rechts positioniert | Meterware


Schlauchverlängerung

S650.1SIC/S/2

2 m, Bedienaggregat in Auffahrriechung links positioniert


Schlauchabdeckung 1 m

S510A1

Für die Bodenmontage von Hebebühnen


Gummiklötze

S505A7

20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A6

40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A9


60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück

ZUBEHÖR

Gummiklötze

S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück


Überfahrrampen-Kit

S650A5

1350 mm, Bodenrampen | für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit 1800 mm

S600NA17

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit 1560 mm, Hängerampen


S600NA8

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit

S600NA4

2000 mm, Hängerampen | für Serie 600N mit Radfreiheber | 1 Paar


Drehtellerabdeckungen für Fahrschienenbreite 650 mm

S650NA5

Zum vollständigen Verschließen der Drehtelleraussparung | geeignet für RAV.650N2.193797, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018, RAV.640N5.193049, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 2 Stück


Zusatzschiene für Dreiradfahrzeuge

S640A2

Für alle elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen


Steuerpultabdeckung für elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen

S611A4

Zum Schutz des Bedienfeldes | für alle Modelle


Schlauchverlängerung

S650.1SIC/D/5

5 m, Bedienaggregat in Auffahrriechung rechts positioniert | geeignet für RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 und RAV.650N2.193384


Schlauchverlängerung

S650.1SIC/S/5

5 m, Bedienaggregat in Auffahrriechung links positioniert | geeignet für RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 und RAV.650N2.193384

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung Schere mit Fahrschienen

Antriebsart Elektrohydraulisch

Einbauart Bodeneben

Tragfähigkeit 6000kg

Hubhöhe max. bodeneben 1805mm

Hubzeit 47s

Senkzeit belastet 40s

Gelenkspieltester Nicht möglich

Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet

Achsvermessung Optional

Fahrschienenlänge 5500mm

Fahrschienenbreite 650mm

Fahrschienenabstand 900mm

Radfreiheber Serienmäßig

Tragfähigkeit Radfreiheber 4000kg

Hubweg Radfreiheber 490mm

Aufnahmelänge Radfreiheber min. 1390mm

Aufnahmelänge Radfreiheber max. 2100mm

Antriebsleistung 3,5kW

Elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz

Druckluftversorgung 280bar

Länge 5500mm

Breite 2200mm

Einbautiefe	295mm
--------------------	-------

Ursprungsland, zollrechtlich	IT
-------------------------------------	----