Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1800

PI 103/11/21/2024

Περιγραφή
Χαμηλού ιξώδους λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με σύγχρονα πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Εγγυάται εξαιρετική αντοχή σε γήρανση και οξείδωση καθώς και ιδανική αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας χάρη στον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ιξώδους. Επιτρέπει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.

Ιδιότητες
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- επιτρέπει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5 • Ford Mercon LV • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Honda Typ 3.0 • Hyundai SP-IV • Hyundai SP-IV-RR • Isuzu ATF WSI • JASO 1A-LV • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Nissan Matic P • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 162 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	28,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	5,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	≤ 15000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	155 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	210 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	bräunlich/brownish

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός χρώματος (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Έχει αναπτυχθεί κυρίως για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών όπως π.χ. Aisin Warner, ZF κλπ. που είναι τοποθετημένα σε διάφορα οχήματα Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Toyota, VW, Volvo κλπ. Ικανοποιεί πρόσθετες απαιτήσεις κατασκευαστών, αυξάνοντας έτσι σημαντικά ξανά τα οχήματα που καλύπτει.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3687 D-GB-I-E-P
5 l κάνιστρο πλαστικό	20662 D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	3688 D-GB-I-E-P
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3689 D-GB
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20624 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com