

Hybrid Wax Creme

Lackschutzcreme

Hybrid Wax Creme ist eine speziell entwickelte Wachscreme auf der Basis von hybriden Polymeren und hochwertigen synthetischen Wachsen. Mit dieser einzigartigen hybriden Formel schützt Hybrid Wax Creme lackierte Oberflächen an Automobilen, Caravan sowie Yacht-Außenflächen. Die sehr einfache und schnelle Verarbeitung garantiert beste Glanzergebnisse mit einer sehr hohen Hydrophobie.

Das Produkt dockt direkt an das Lackmolekül an, verbessert die Oberfläche in ihrer schmutzabweisenden Eigenschaft und bildet eine hauchdünne und wasserabweisende Schutzschicht. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte die zu versiegelnde Oberfläche kühl und trocken sein.

Eine Vorreinigung mit Surface Cleaner Ultima und Surface Cleaner Neutra ist zwingend notwendig, um eine reine und neutrale Oberfläche vor der Applikation zu erzielen.

Hybrid Wax Creme vertieft den Glanz und die Farbtiefe. Für die Pflege zwischendurch können Sie nach der Fahrzeugwäsche die Lackoberfläche mit dem Hybrid Spray Wax oder Hydro Seal behandeln. Dadurch wird die Haltbarkeit der Wachsversiegelung deutlich verlängert.

Anwendungsgebiete:

Lackierte Oberflächen an Automobilen, Caravan und Yacht-Außenflächen

Eigenschaften:

- stark wasserabweisend
- erhöht Glanz & Glätte
- unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen
- einfache und schnelle Verarbeitung
- minimaler Verbrauch
- optimal für Alltagsfahrzeuge

Anwendung:

Produkt mit dem servFaces Premium Applicator Sponge dünn auf die Oberfläche applizieren, bis ein sichtbarer, geschlossener Film entsteht. Lassen Sie das Wachs ca. 10 - 30 Minuten ablüften. Danach können Sie das Wachs mit dem servFaces Premium Buffing Towel einfach auspolieren bis Sie ein hochglänzendes und schlierenfreies Ergebnis erreichen. Überschüssiges Material oder leichte Schlieren können Sie später mit einem frischen Mikrofasertuch auspolieren.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden!

Standzeit:

Hybrid Wax Creme hat eine Schutzfunktion von ca. 6 - 12 Monaten. Um eine höhere Schutzzeit zu erzielen, können Sie nach 60 Minuten eine weitere Schicht auftragen.

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +40°C	Auftragsmenge: 20 ml bis 25 ml pro Fahrzeug	Wetterfest nach: ca. 2 - 3 Stunden	Vollständig ausgehärtet nach: ca. 24 Stunden	pH-Beständigkeit pH 10,9
Lagertemperatur +10°C bis +25°C	Lagerung und Haltbarkeit: mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden			

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Zu beachten:**

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaft kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10255	250 ml
SF10255.1	1000 ml

Zubehör:

Surface Cleaner Ultima, Surface Cleaner Neutra, Premium Applicator Sponge, Premium Buffing Towels, Premium Allround Towels, Wash Concentrate, Hydro Seal, Hybrid Spray Wax

Zu beachten nach der Anwendung:

Oberflächen, die mit Lackpflegeprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Shampoo.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.