



Scherenhebebühne RAV660N.1.55I

GTIN: 5063084193186

SKU: RAV.660N1.193186

6,0 t, elektrohydraulisch, mit ebenen Fahrbahnen,
Plattformlänge 5500 mm, Unterflur

BESCHREIBUNG

RAV600N Serie - One Lift for Double Solutions: Neue Geometrie der Hebebühne, und vereinfachte Fundamente. Hebebühne mit langen Fahrschienen, sehr robust gebaut für maximale Stabilität auch bei Arbeiten an großen Fahrzeugen.

- Große Vielseitigkeit: dieselbe Hebebühne kann sowohl als Unterflurausführung als auch auf dem Boden aufliegend verwendet werden
- Einfacher Einbau: einfache Erstellung der Grube
- Vielseitig einsetzbar: geeignet für sämtliche Arbeiten an verschiedenen Fahrzeugtypen
- Breite Abfallsicherungen für ein sicheres Arbeiten rund um die Hebebühne.
- Die hydraulische Synchronisation der Bewegungen der Fahrschienen ist unabhängig von der Lastverteilung und wird durch ein patentiertes hydraulisches Ausgleichsventil gewährleistet.
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Verriegelung und pneumatischer Entriegelung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen, die keiner Wartung bedürfen.
- Neue Geometrie der Hebebühne und vereinfachte Fundamente.
- Grundrahmen mit Nivellier Vorrichtungen für ein einfacheres Aufstellen.
- Größere Hubhöhe.
- Alle Hebebühnen werden in Unterflur-Version geliefert - Der Rampenaufrüstsatz (siehe Zubehör) ermöglicht die Umrüstung auf die Überflur-Version.
- Verbessertes Gleiten der Traverse: Werksseitig montierte verzinkte Achsheberführung für eine optimale und schnelle Verstellung des Achshebers.

ZUBEHÖR

Rampenaufstützatz 1350 mm, Bodenrampen

S600NA11

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 1800 mm, Bodenrampen

S600NA14

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 1560 mm, Hängerampen

S600NA19

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Rampenaufstützatz 2000 mm, Hängerampen

S600NA21

Zum Überfluraufbau von Hebebühnen der Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Satz / 2 Stück


Schlauchabdeckung 1 m

S510A1

Für die Bodenmontage von Hebebühnen


Gummiklötze

S505A7

20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A6

40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A9

60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück

ZUBEHÖR

Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück


Überfahrrampen-Kit 1350 mm, Bodenrampen

S600NA15

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit 1800 mm, Hängerampen

S600NA16

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit 1560 mm, Hängerampen

S600NA6

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit 2000 mm, Hängerampen

S600NA2

Zusätzliche Rampen zum Überfahren der Bühne, für Serie 600N ohne Radfreiheber | 1 Paar


Zusatzschiene für Dreiradfahrzeuge

S640A2

Für alle elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen


Steuerpultabdeckung für elektrohydraulischen Scheren-Hebebühnen

S611A4

Zum Schutz des Bedienfeldes | für alle Modelle

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Schere mit Fahrschienen
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	6000kg
Hubhöhe max. bodeneben	1805mm
Hubzeit	47s
Senkzeit belastet	40s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Nicht möglich
Fahrschienenlänge	5500mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	900mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	280bar
Länge	5500mm
Breite	2200mm
Einbautiefe	270mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT