Doppelscheren-Hebebühne RAV535

GTIN: 5063084196194

SKU: RAV.535XX.196194

3,5 t, Niedrigprofil (100 mm), elektrohydraulisch, Überflur

BESCHREIBUNG

- Die hydraulische Synchronisierung der Plattformen ist unabhängig von der Lastverteilung und verfügt über eine patentierte Selbstregulierungsvorrichtung.
- Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Plattformen (maximale Einsatzfähigkeit im Arbeitsbereich).
- Verlangsamte Bewegungsgeschwindigkeit der Plattformen beim Anheben und Absetzen.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden, wartungsfreien Buchsen.
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Aktivierung und pneumatischer Deaktivierung, die ein unbeabsichtigtes Absenken verhindert und maximale Sicherheit in der Parkposition gewährleistet.
- Akustisches Signal vor dem kompletten Ablassen der Bühne.
- Pleuelstangen aus hochfestem Stahl.
- Einstellbare mechanische Endanschläge.

Unterflur.

- Die geringe Einbautiefe der Bühne ermöglicht Installationen auch dort, wo die für diese Art von Bühnen üblichen Fundamentstärken nicht realisiert werden können.

ZUBEHÖR

Traversen für XS30-CAT
S505A2
Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück



Schlauchabdeckung 1 m | extra flach | für Bodenmontage
S518A20
1 m | extra flach | für Bodenmontage



Auffahrrampen-Kit
S540A1
Lange Zusatzauffahrrampen für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit | 1 Satz / 4 Stück



Unterflur-Umrüstsatz
S535A1



Unterflur-Umrüstsatz
S518A21



Unterflur-Umrüstsatz
S540A2

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Doppelschere
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodenaufliegend
Tragfähigkeit	3500kg
Hubhöhe max.	1900mm
Hubzeit belastet	37s
Senkzeit belastet	40s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Auffahrhöhe	100mm
Achsvermessung	Nicht möglich
Fahrschienenlänge	1943mm
Fahrschienenbreite	610mm
Fahrschienenhöhe	100mm
Fahrschienenabstand	800mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Phasen	3
Geräuschpegel	70dB(A)
Länge	1950mm
Breite	2020mm
Höhe	1900mm
Gewicht	625kg