



Reifenmontiermaschine G96N

GTIN: 5063084206282

SKU: RAV.G96NX.206282

Universell, Quick-Fit-System-Montagewerkzeug, max. Geschwindigkeit 8 U/min, hydraulische Bedieneinheit, Lkw, Felgendurchmesser 11 – 27", max. Felgenbreite 925 mm

BESCHREIBUNG

Die Größe der Spannvorrichtung und der Arbeitsbereich des Schlittens ermöglichen den Einsatz auf allen Radtypen, auch auf den Super-Single-Reifen.

- Schnelle Manuellumdrehung der Montagevorrichtung
- Ideal auch für 19" und 22,5"-Räder
- Hub, Verschiebung und Drehung des Montagewerkzeugs über Quick-Fit-System

ZUBEHÖR

Wulstklemme für Leichtmetallfelgen

G90A6

Alufelgen-Klemme


Montiereisen

G108A3

Kurz, patentiert


Montierhebel Lkw

G108A13


Pinzel Holz, abgewinkelt

G108A16

Für Radmontagemaschinen


Montagepaste | 3,5 kg

G800A37


**Klauenschutz für Leichtmetallfelgen
| 1 Satz / 4 Stück**

G108A2


**Pneumatischer Wulstdrucker für
EM-Reifen**

G108A34


Abdrückrolle

G108A36

Für schlauchlose Reifen

TECHNISCHE DETAILS

Montagekopf-Ausführung	Automatisch
Montagearm-Ausführung	Schwenkbar
Montagesäule-Ausführung	Starr
TeqLink	Nicht möglich
Workshop-Net	Nicht möglich
Spannvorrichtungs-Ausführung	Zentral
Spannbereich min.	11"
Spannbereich max.	27"
Felgenbreite max.	36,4"
Felgendurchmesser min.	11"
Felgendurchmesser max.	27"
Reifentyp Lkw	Alle Typen
Radbreite max.	925mm
Raddurchmesser max.	1640mm
Radgewicht max.	1500kg
Automatische Abdrückbewegung	Ja
Abdrückkraft	18kN
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	1
Drehgeschwindigkeit	8U/min
Drehmoment max.	3000Nm
Leistung Spannfütermotor	0,75kW
Antriebsleistung	2,2kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz

Phasen	3
Absicherung	16A träge
Breite	1620mm
Tiefe	1860mm
Höhe	1360mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT