Информация к продукту
Schnell-Reiniger

PI 20/08/13/2024

Описание
Отборная, не содержащая ацетона комбинация растворителей для быстрой, беспроблемной очистки и обезжиривания деталей в автомобильной и промышленной сфере. Благодаря низкому поверхностному напряжению обладает очень высокой проникающей способностью и за счет этого без труда удаляет остатки масла, консистентной смазки, смолы и битума и загрязнения даже в скрытых полостях. После испарения растворителей остается полностью очищенная и обезжиренная поверхность.

Свойства
- оптимизирует экономическое применение
- высокое содержание действующего вещества
- не оставляет остатков
- низкое напряжение поверхности
- удаляет остатки смолы и дёгтя
- контролируемое и безостаточное испарение
- оптимальная проникающая способность
- абсолютно не содержит ацетона
- универсально применимо
- уничтожает масленые и жировые загрязнения
- абсолютно не содержит хлора

Технические данные

Цвет / внешний вид	colourless
Температура вспышки	-17 °C
Плотность	0,72 г/см³
База	solvent mixture, acetone-free
Форма	liquid

Сфера применения
Автомобильная сфера:
Тормоза: Барабанные и дисковые тормоза, накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины.
Сцепление: Накладки сцепления, нажимной диск сцепления и детали сцепления общего назначения.
Трансмиссия: Устройство автоматического переключения, водило планетарной передачи, масляный насос, обшивки тормозной ленты, муфты, шестерни.
Монтаж и ремонт: Карбюратор, бензонасос, детали двигателя, электрооборудование, такое как регулятор, генератор и стартер. Удаляет пятна масла и консистентной смазки с напольных покрытий, текстиля и облицовки.

Внимание!
Так как речь идет о техническом продукте, могут содержаться следы трехатомного спирта типа

изопропанола/ этанола.

Применение
Распылите средство на загрязненные детали и дождитесь, когда оно стечет. После испарения растворителей остаются чистые и обезжиренные детали. **Продукт может разъедать лаки и детали из пластика.Прежде чем использовать, проверьте на совместимость!**

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	1840 D-NL-F-GR-ARAB
5 л пластиковая канистра	3956 D-RUS-UA
60 л бочка из черной пластины	3333 D-GB
196 л бочка из черной пластины	4013 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com