

Pro-Line Aerosol de polvo cerámico

Descripción

Producto lubricante y antiadherente sin grasa a base de nitruro de boro hexagonal. Apto para casi cualquier material. Mantiene, protege, aísla, elimina los chirridos y puede utilizarse universalmente gracias a su lubricación de larga duración, especialmente en áreas de trabajo en las que los lubricantes con aceite o silicona dificultan el tratamiento posterior, p. ej., en trabajos de pintura. No contiene microplásticos, silicona ni PFAS.

Propiedades

- de aplicación universal
- secado rápido
- cabezal rociador flexible
- no conductor de la electricidad
- excelente capacidad adhesiva
- el nitruro de boro es químicamente resistente
- amplio rango de temperaturas de uso
- amortigua el ruido
- sin microplásticos
- exento de silicona

Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Base	ceramic solid lubricants
Margen de temperaturas de uso	-80 to +900 °C
Gas combustible	propane, butane
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Ideal para lubricar mecanismos de cinturón y rieles de guía como los existentes en los armazones de asiento. También es adecuado como producto lubricante y antiadherente, en la industria textil y de la madera en cojinetes, rieles de deslizamiento, rodillos, cadenas y roscas, universalmente en el hogar y como antiadherente en el tratamiento de plásticos.

Aplicación

Agitar el envase como mínimo durante 30 seg. antes de usar. A continuación, pulverizar fina y uniformemente sobre la superficie previamente limpiada, sin grasa y seca. Si se desea un mayor grosor de capa, primero debe haberse completamente secado la última capa aplicada. Nota: Después de aplicar, pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor puro (mantener la lata con la boquilla pulverizadora hacia abajo).



Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 21920
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.