



presto lith pro Softfeinspachtel ist ein hochelastischer, schnell härtender 2-komponentiger Polyester-Feinspachtel, als Mischung eines hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharzes, gefüllt mit einer neuartigen Pigment-Füllstoff-Kombination. Zum Ausfüllen von Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen.

Applikationsgebiete:

- KFZ-Bereich, Maschinenbau
- Anwendbar auf Metall, Holz, Beton oder auf vorgespachtelte Untergründe

Art.-Nr.: 602133

Qualität & Eigenschaften

Feine Oberfläche durch feine Füllstoffe
Schnelle Aushärtung
Großflächig glatt ziehfähig
Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit
Gute Haftung
Einfache Verarbeitung
Hohe Elastizität
Keine Unterscheidung der Untergründe mehr erforderlich bei galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder Aluminium
Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen; Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze

Physikalische & chemische Daten

Basis: Polyester Qualität
Farbname: weiß-grau
Konsistenz: softig / cremig
Durchgetrocknet: 20 min
Weiterverarbeitungszeit: 20 min
Überlackierbar: 20 min
Schleifbar nach: 20 min
Untergründe: Metall, diverse Kunststoffe, Holz, Beton
Minimale Anwendungstemperatur: 12 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
Flammpunkt: 31 °C
Topfzeit: 4 - 5 min
Anteil Härter: 2 - 4 %
Lagerstabilität: 1.5 Jahre
Inhalt: 1,00 KG

Hinweise zur Benutzung

Die zu beschachtelnde Fläche sollte entrostet, sauber, trocken, fettfrei und angeschliffen sein.
Die benötigte Materialmenge aus der Packung entnehmen und mit der entsprechenden Härtermenge gut vermischen.
Das angemischte Material in der gewünschten Schichtdicke auftragen.
Nach Aushärtung bei Bedarf mit 240er - 400er Schleifpapier nachschleifen.
Evtl. noch vorhandene Poren durch einen weiteren Spachtelauftrag schließen.
Nach ca. 20 Minuten kann die gespachtelte Fläche geschliffen und lackiert werden.
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch säubern, evtl. mit Nitroverdünnung abwaschen.
Angemischtes Material nicht in die Dose zurückgeben.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 26. Januar 2026 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.